SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

ROMAN 01

Luchtige en trendy sneaker voor hem

De ROMAN lage veiligheidsschoenen bieden comfort en veiligheid, met ESD-technologie, uitneembare inlegzool van memory foam en SJ Grip rubberen buitenzolen.

Bovenmateriaal	Synthetisch leder
Binnenvoering	Mesh
Binnenzool	Oxy Hybrid
Loopzool	Phylon/Rubber
Categorie	01 / SRC, ESD
Maatbereik	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Gewicht staal	0.275 kg
Normering	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CE · ESD · OXYGRIP

CO_2 2.93 kg



GRY



BLK



Impactschuim
De uitneembare inlegzool van impactschuim zorgt voor extra comfort tijdens het stappen en kan worden vervangen door jouw eigen orthopedische zool.



Oxygrip / SJ Grip
Rubberen buitenzolen met Oxytraction® technologie zorgen voor een uitstekende grip op zowel droge als natte vloeren en voldoen aan de SRC (SRA+ SRB) normen.



Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



Coolmax®-voering
De Coolmax®-technologie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor sporters. Het materiaal transporteert vocht en zweet zodat het lichaam droog blijft. Wij vonden het uitermate geschikt voor mensen die elke dag urenlang hard werken.



Verwisselbaar voetbed
Vernieuw regelmatig je binnenzool of gebruik je eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.

Industrieën:
Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Synthetisch leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	3.5	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	30	mg/cm^2
Binnenvoering	**Mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	24.1	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	193	mg/cm^2
Binnenzool	**Oxy Hybrid**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**Phylon/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	121	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.45	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.47	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.19	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.21	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	25	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	27	J

Maat Staal: 41

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	0.68	kg
	Verpakking	0.10	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		2.93 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	0%
	Verpakking	100%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.