SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

ROMAN 01

Sapatilha arejada e moderna para homem

Os sapatos de segurança baixos ROMAN oferecem conforto e segurança, com tecnologia ESD, palmilhas de espuma viscoelástica amovíveis e solas de borracha SJ Grip.

CO_2 2.93 kg

Gáspea	Couro sintético
Forro	Malha
Palmilha	Oxy Hybrid
Sola exterior	Phylon/borracha
Categoria	01 / SRC, ESD
Intervalo de tamanhos	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Peso da amostra	0.275 kg
Normas	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



GRY



Espuma de memória
The removable memory foam insole provides extra comfort during stepping and can be exchanged with your own orthopedic sole.



Oxygrip / SJ Grip
As solas exteriores, com tecnologia Oxytraction®, proporcionam um nível de tração excelente, tanto em pisos secos como em pisos molhados, e cumprem os requisitos das normas SRC (SRA+ SRB).



Descarga eletrostática (ESD)
O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrónicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-ómio e 100 gigaómio



Forro Coolmax®
A tecnologia Coolmax® foi originalmente desenvolvida para atletas. O material transporta a humidade e o suor, para que o corpo se mantenha seco. Concluímos que é extremamente adequado para pessoas que também trabalham arduamente, todos os dias, ao longo de muitas horas.



Palmilha amovível
Renove a sua palmilha regularmente, ou utilize as suas próprias palmilhas ortopédicas para obter maior conforto.

Indústrias:
Catering, Limpeza, Alimentos e bebidas, Assistência Médica

Ambientes:
Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição	EN ISO 20347	Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**Couro sintético**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	3.5	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	30	mg/cm^2
Forro	**Malha**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	24.1	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	193	mg/cm^2
Palmilha	**Oxy Hybrid**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Sola exterior	**Phylon/borracha**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	121	mm^3
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	≥ 0.28	0.45	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	≥ 0.32	0.47	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	≥ 0.13	0.19	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	≥ 0.18	0.21	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	25	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	27	J

Tamanho da amostra: 41

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	0.68	kg
	Embalagem	0.10	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		2.93 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	0%
	Embalagem	100%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.