SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

# ROMAN 01

## รองเท้าผ้าใบที่โปร่งสบายและทันสมัยสำหรับเขา

รองเท้านิรภัยต่ำ ROMAN มอบความสบายและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี ESD พื้นรองเท้าเมมโมรี่โฟมแบบถอดได้ และพื้นรองเท้ายางชั้นนอก SJ Grip

| | |
|---|---|
| วัสดุด้านบน | หนังสังเคราะห์ |
| ซับใน | ตาข่าย |
| พื้นรองเท้า | Oxy ไฮบริด |
| พื้นรองเท้าด้านนอก | ไฟลอน/ยาง |
| หมวดหมู่ | 01 / SRC, ESD |
| ช่วงขนาด | EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0<br>JPN 25-31 / KOR 255-310 |
| น้ำหนักเหล็ก | 0.275 kg |
| มาตรฐาน | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |

$CO_2$ 2.93 kg



GRY



BLK



**เมมโมรี่โฟม**
พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้ทำจากเมมโมรี่โฟมให้ความสบายเป็นพิเศษขณะเดิน และสามารถเปลี่ยนเป็นพื้นรองเท้าออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะกับสรีระของคุณเอง



**Oxygrip / SJ Grip**
พื้นรองเท้ายางชั้นนอกผลิตด้วยเทคโนโลยี Oxytraction® ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมทั้งบนพื้นแห้งและพื้นเปียก และตรงตามมาตรฐาน SRC (SRA+ SRB)



**การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)**
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 100 เมกะโอห์ม



**ซับใน Coolmax®**
เทคโนโลยี Coolmax® ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับนักกีฬา วัสดุจะถ่ายเทความชื้นและเหงื่อเพื่อให้ร่างกายแห้ง ซึ่งเราพบว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานหนักหลายชั่วโมงทุกวัน



**พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้**
เปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นประจำหรือใช้พื้นรองเท้าออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น

## อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่ม, ด้านทางการแพทย์

## สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก

## คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใชงานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

## ผลการทดสอบ:

| | คำอธิบาย | EN ISO 20347 | ผลลัพธ | หน่วยัวด |
|---|---|---|---|---|
| **วัสดุด้านบน** | **หนังสงเคราะห** | | | |
| | ด้านบน: การซึมผานของไอน้ำ | ≥ 0.8 | 3.5 | มก./ซม./ซม |
| | ด้านบน: คัสมประสิทธไอนำ | ≥ 15 | 30 | มก./ซม |
| **ัซบใน** | **ตาขาย** | | | |
| | ัซบใน: การซึมผานของไอน้ำ | ≥ 2 | 24.1 | มก./ซม./ซม |
| | ัซบใน: คัสมประสิทธไอนำ | ≥ 20 | 193 | มก./ซม |
| **พื้นรองเท้า** | **Oxy ไฮบริด** | | | |
| | พื้นรองเท้า: ทนทานตอการสึกกรอน (แห้ง/เปียก) (รอบ) | 25600/12800 | 25600/12800 | รอบ |
| **พื้นรองเท้าด้านนอก** | **ไฟลอน/ยาง** | | | |
| | ความทนทานตอการสึกกรอนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) | ≤ 150 | 121 | มม |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: สนรองเท้า | ≥ 0.28 | 0.45 | แรงเสียดทาน |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน | ≥ 0.32 | 0.47 | แรงเสียดทาน |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: สนรองเท้า | ≥ 0.13 | 0.19 | แรงเสียดทาน |
| | ความทนตอการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน | ≥ 0.18 | 0.21 | แรงเสียดทาน |
| | คาป้องกันไฟฟาสิถต์ย | 0.1 - 1000 | N/A | เมกะโอห์ม |
| | คา ESD | 0.1 - 100 | 25 | เมกะโอห์ม |
| | การดูดซับพลังงานของสนเท้า | ≥ 20 | 27 | เจ |

ขนาดเหล็ก: 41

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

## รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ | หน่วยัวด |
|---|---|---|---|
| **การปล่อยก๊าซ CO#** | | | |
| | ัวสุด | 0.68 | kg |
| | บรรจุภัณฑ์ | 0.10 | kg |
| | การผลิต | 1.90 | kg |
| | ขนสง | 0.26 | kg |
| | | **2.93** กก. **CO2/**ค | |

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ |
|---|---|---|
| **สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล** | | |
| | Product | 0% |
| | บรรจุภัณฑ์ | 100% |

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะหเหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา คา CO2 ที่ได้นั้นถกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได