SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

ROMAN 01

透气时尚运动鞋，专为男士设计

ROMAN 低帮安全鞋舒适安全，采用 ESD 技术、可拆卸记忆泡沫鞋垫和 SJ Grip 橡胶外底。

鞋面	人造革
内里	透气网布
鞋垫	Oxy 混合
大底	飞龙/天然橡胶
等级	01 / SRC, ESD
大小范围	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
样品重量	0.275 kg
标准	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CE · ESD · OXYGRIP · SRC

CO_2 2.93 kg



GRY



BLK



记忆泡沫
踏步时，可拆卸的记忆泡沫鞋垫彰显卓越舒适感，可与自己的矫形鞋底进行替换。



Oxygrip / SJ Grip
采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA +SRB）标准。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



Coolmax劲爽型衬里
Coolmax技术最初是为运动员开发的。 衬里材料排干水分及汗液，使身体保持干燥。 我们发现本款鞋极其适合每天辛苦劳作的人。



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。

工业:
餐饮，清洁，食品及饮料，医学

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**人造革**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	3.5	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	30	毫克/平方厘米
内里	**透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	24.1	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	193	毫克/平方厘米
鞋垫	**Oxy 混合**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	121	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.45	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.47	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.19	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.21	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	25	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	27	J

样品大小: 41

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	0.68	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		2.93 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	0%
	包装	100%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。