SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

ROY 01

Sepatu pantofel yang nyaman

Sepatu pantofel ROY menawarkan kenyamanan, keamanan, dan sirkulasi udara yang luar biasa. Berkat teknologi ESD dan alas kaki yang dapat dilepas, Anda akan mengurangi kelelahan dan meningkatkan produktivitas.

CO_2 6.10 kg

Bahan atas	Action Leather
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Menjalankan sol	Fabel/Karet
Kategori	01 / SR, HRO, ESD
Kisaran ukuran	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Berat baja	0.308 kg
Standardisasi	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)





NAV



WHT



Pelepasan muatan listrik statis
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



Lapisan Coolmax®
Teknologi Coolmax® pada awalnya dikembangkan untuk para atlet. Bahannya menyerap kelembapan dan keringat untuk menjaga tubuh tetap kering. Kami merasa sangat cocok untuk orang-orang yang bekerja keras selama berjam-jam setiap hari.



Alas kaki yang dapat dilepas
Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.

Industri:
Katering, Pembersihan, Medis

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Action Leather**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	1.2	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	15.2	mg / cm^2
Lapisan dalam	**jaring daur ulang**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	28.9	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	231.3	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**Fabel/Karet**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	138	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.41	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.44	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	0.13	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	0.21	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	26	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	31	J

Ukuran Baja: 41

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	3.85	kg
	Kemasan	0.10	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		6.10 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	15%
	Kemasan	100%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.