SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

# ROY 01

**Comfortabele loafer**

De ROY loafers bieden uitzonderlijk comfort, veiligheid en ademend vermogen. Dankzij de ESD-technologie en het uitneembare voetbed ervaar je minder vermoeidheid en meer productiviteit.

| | |
|---|---|
| Bovenmateriaal | Actieleer |
| Binnenvoering | gerecycleerde mesh |
| Binnenzool | SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled) |
| Loopzool | Phylon/Rubber |
| Categorie | 01 / SR, HRO, ESD |
| Maatbereik | EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0<br>JPN 25-31 / KOR 255-310 |
| Gewicht staal | 0.308 kg |
| Normering | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe) |

$CO_2$ 6.10 kg



NAV



WHT



**Elektrostatische ontlading**
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.




**Coolmax®-voering**
De Coolmax®-technologie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor sporters. Het materiaal transporteert vocht en zweet zodat het lichaam droog blijft. Wij vonden het uitermate geschikt voor mensen die elke dag urenlang hard werken.



**Verwisselbaar voetbed**
Vernieuw regelmatig je binnenzool of gebruik je eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.

## Industrieën:
Catering, Schoonmaak, Medisch

## Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

## Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

## Testresultaten:

| | Omschrijving | EN ISO 20347 | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|---|
| **Bovenmateriaal** | **Actieleer** | | | |
| | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 0.8 | 1.2 | mg/$cm^2$ /u |
| | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt | ≥ 15 | 15.2 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenvoering** | **gerecycleerde mesh** | | | |
| | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 2 | 28.9 | mg/$cm^2$ /u |
| | Voering: waterdampcoëfficiënt | ≥ 20 | 231.3 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenzool** | **SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)** | | | |
| | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cycli |
| **Loopzool** | **Phylon/Rubber** | | | |
| | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | ≤ 150 | 138 | $mm^3$ |
| | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel | ≥ 0.28 | 0.41 | wrijving |
| | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak | ≥ 0.32 | 0.44 | wrijving |
| | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel | ≥ 0.13 | 0.13 | wrijving |
| | Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak | ≥ 0.18 | 0.21 | wrijving |
| | Antistatische waarde | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | ESD-waarde | 0.1 - 100 | 26 | MegaOhm |
| | Energieabsorptie van de hiel | ≥ 20 | 31 | J |

Maat Staal: 41

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

## Ecologische voetafdruk:

| | Omschrijving | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|
| **CO#-uitstoot** | | | |
| | Materiaal | 3.85 | kg |
| | Verpakking | 0.10 | kg |
| | Productie | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **6.10 kg CO2/paar** | |

| | Omschrijving | Resultaat |
|---|---|---|
| **Aandeel gerecycleerd materiaal** | | |
| | Product | 15% |
| | Verpakking | 100% |

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.