SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

# ROY 01

## รองเท้าไม่มีส้นที่สะดวกสบาย

รองเท้าโลฟเฟอร์ ROY มอบความสบาย ความปลอดภัย และการระบายอากาศที่ยอดเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยี ESD และแผนรองฝ่าเท้าแบบถอดได้ คุณจะรู้สึกเมื่อยล้าน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

| | |
|---|---|
| วัสดุด้านบน | หนังแอ็คชัน |
| ซับใน | ตาข่ายรีไซเคิล |
| พื้นรองเท้า | SJ พื้นรองเท้าโฟม |
| พื้นรองเท้าด้านนอก | ไฟลอน/ยาง |
| หมวดหมู่ | 01 / SR, HRO, ESD |
| ช่วงขนาด | EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0<br>JPN 25-31 / KOR 255-310 |
| น้ำหนักเหล็ก | 0.308 kg |
| มาตรฐาน | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe) |

$CO_2$ 6.10 kg



NAV



WHT



**การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)**
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 100 เมกะโอห์ม




**ซับใน Coolmax®**
เทคโนโลยี Coolmax® ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับนักกีฬา วัสดุจะถ่ายเทความชื้นและเหงื่อเพื่อให้ร่างกายแห้ง ซึ่งเราพบว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานหนักหลายชั่วโมงทุกวัน



**พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้**
เปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นประจำหรือใช้พื้นรองเท้าออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น

## อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, ด้านทางการแพทย์

## สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก

## คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

## ผลการทดสอบ:

| | คำอธิบาย | EN ISO 20347 | ผลลัพธ | หน่วยวัด |
|---|---|---|---|---|
| **วัสดุด้านบน** | **หนังแอคั่ชน** | | | |
| | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 0.8 | 1.2 | มก./ซม./ชม |
| | ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 15 | 15.2 | มก./ซม |
| **ซับใน** | **ตาข่ายรีไซเคิล** | | | |
| | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 2 | 28.9 | มก./ซม./ชม |
| | ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 20 | 231.3 | มก./ซม |
| **พื้นรองเท้า** | **SJ พื้นรองเท้าโฟม** | | | |
| | พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ) | 25600/12800 | 25600/12800 | รอบ |
| **พื้นรองเท้าด้านนอก** | **ไฟลอน/ยาง** | | | |
| | ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) | ≤ 150 | 138 | มม |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: ส้นรองเท้า | ≥ 0.28 | 0.41 | แรงเสียดทาน |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน | ≥ 0.32 | 0.44 | แรงเสียดทาน |
| | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: ส้นรองเท้า | ≥ 0.13 | 0.13 | แรงเสียดทาน |
| | ความทนต่อการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน | ≥ 0.18 | 0.21 | แรงเสียดทาน |
| | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิต์ย | 0.1 - 1000 | N/A | เมกะโอห์ม |
| | ค่า ESD | 0.1 - 100 | 26 | เมกะโอห์ม |
| | การดูดซับพลังงานของส้นเท้า | ≥ 20 | 31 | เจ |

ขนาดเหล็ก: 41

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

## รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ | หน่วยวัด |
|---|---|---|---|
| **การปล่อยก๊าซ CO#** | | | |
| | วัสดุ | 3.85 | kg |
| | บรรจุภัณฑ์ | 0.10 | kg |
| | การผลิต | 1.90 | kg |
| | ขนส่ง | 0.26 | kg |
| | | **6.10** กก. **CO2/**คู่ | |

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ |
|---|---|---|
| **สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล** | | |
| | Product | 15% |
| | บรรจุภัณฑ์ | 100% |

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได