

Medium

SAFETYRUN S1 P

Lage lederen veiligheidsschoen voor dagelijkse bescherming

De SAFETYRUN veiligheidsschoenen bieden maximale bescherming en comfort voor droge omgevingen. Met antislipzolen, een stalen neus en tussenzool zorgen deze schoenen voor veiligheid en duurzaamheid in verschillende bedrijfstakken.

Bovenmateriaal	Barton engineering leder
Binnenvoering	Mesh
Binnenzool	SJ Eco
Tussenzool	Staal
Buitenzool	PU
Top	Staal
Categorie	S1 P / SR, F0
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.590 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BI K



S1P

U werkt in een droge omgeving, geen risico op besproeiing met water of vloeistoffen en u heeft bescherming nodig voor uw tenen, bescherming tegen perforatie en een goede ventilatie? Dan heeft u S1P veiligheidsschoenen nodig.

**SRC**

Slipvastesolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvastesolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.




Stalen neuskap

Stalen hoeklap
Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.




Stalen tussenzool

Perforatiebestendige stalen
tussenzolen zijn gemaakt
van roestvrij of gecoat staal
en voorkomen dat scherpe
voorwerpen vanaf de buitenzool
doordringen.



Olie- & brandstof bestendig

De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



Antistatisch

Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm

Industrieën:
Automobielsector, Schoonmaak, Bouw, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie

Omgeving:
Droge omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Barton engineering leder			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² / u	2.2	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	25	≥ 15
Binnenvoering	Mesh			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² / u	657.7	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	525.8	≥ 20
Binnenzool	SJ Eco			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Buitenzool	PU			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	55	≤ 150
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.40	≥ 0.31
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.39	≥ 0.36
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.28	≥ 0.19
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.26	≥ 0.22
	Antistatische waarde	MegaOhm	270	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Top	Staal			
	Energieabsorptie van de hiel	J	26	≥ 20
	Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)	mm	16	≥ 14
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN)	mm	17	≥ 14

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com