SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# SAMANTHA OB

**Comfortabele veterloze schoen voor vrouwen**

我们的高帮舒适型 SAMANTHA 木屐鞋具有 SR 防滑性能、静电放电保护功能和透气鞋面，可提供极致的舒适性和安全性。专为各行各业设计，适用于干燥和极端湿滑的地面。

| | |
|---|---|
| 鞋面 | Lorica |
| 内里 | 环保透气网布 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 大底 | 飞龙/天然橡胶 |
| 等级 | OB / SR, HRO, A, E, ESD |
| 大小范围 | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| 样品重量 | 0.260 kg |
| 标准 | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |




FUC



BLK



LBL



WHT



LGN




LLC



**Oxygrip / SJ Grip**
采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA+SRB）标准。



**静电放电(ESD)**
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



**透气帮面**
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。




**SRC防滑**
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



**可拆卸内底**
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## 工业:
餐饮，清洁，食品及饮料，医学

## 环境:
干燥环境，极度湿滑表面

## 维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

## 测试结果:

| | 描述 | EN ISO 20347 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|---|
| **鞋面** | **Lorica** | | | |
| | 帮面：水蒸气渗透性 | 大于等于 0.8 | 2.52 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 帮面：水蒸气系数 | 大于等于 15 | 23 | 毫克/平方厘米 |
| **内里** | **环保透气网布** | | | |
| | 衬里：水蒸气渗透性。 | 大于等于 2 | 86.31 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 衬里：水蒸气系数 | 大于等于 20 | 691 | 毫克/平方厘米 |
| **鞋垫** | **SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫** | | | |
| | 脚垫：耐磨性（干/湿）（周期） | 25600/12800 | 25600/12800 | 转数 |
| **大底** | **飞龙/天然橡胶** | | | |
| | 外底耐磨性（体积损耗） | 小于等于 150 | 118 | 毫米³ |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑 | 大于等于 0.31 | 0.38 | 摩擦 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑 | 大于等于 0.36 | 0.38 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑 | 大于等于 0.19 | 0.26 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动 | 大于等于 0.22 | 0.28 | 摩擦 |
| | 防静电值 | 0.1 - 1000 | 36.6 | 兆欧 |
| | ESD值 | 0.1 - 100 | 70 | 兆欧 |
| | 后跟吸能 | 大于等于 20 | 32 | J |

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展，所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

## 生态足迹:

| | 描述 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|
| **二氧化碳排放量** | | | |
| | 材料 | 3.20 | kg |
| | 包装 | 0.10 | kg |
| | 生产 | 1.90 | kg |
| | 运输 | 0.26 | kg |
| | | **5.46 kg CO2/双** | |

| | 描述 | 结果 |
|---|---|---|
| **再生材料占比** | | |
| | Product | 14% |
| | 包装 | 99% |

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。