
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

SAFETYSTAR S3 LOW

SFTYSTRS3L

市场上价格最优惠的S3安全鞋

SAFETY STAR S3 LOW 是市场上价格最优惠的 S3 安全鞋。它采用坚固的钢制鞋头、SR 防滑鞋底和防静电设计，提供先进的保护。是物流、建筑和工业等行业的理想选择。

鞋面	优质压花牛皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 环保
中底	-
大底	聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, FO, CI
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.600 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 10.69 kg



BLK

WPA · 3FIT SYSTEM · NESKRID



S3
S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。



耐燃油性
外底耐燃油性



钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。



SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



防静电
防静电鞋可以防止静电电荷的积聚，确保其有效放电。 体积电阻在10万欧姆至1千兆欧姆之间。



防水帮面（WRU）
如果不是长期暴露在大量水份中，可以防止水的渗透。

工业:
建筑，工业，物流

环境:
泥地环境，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质压花牛皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.8	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	31	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	64.8	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	518	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 环保**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	92	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.38	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.36	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.36	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.34	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	72.2	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	30	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	19.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	8.42	kg
	包装	0.11	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		10.69 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	2%
	包装	100%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。