SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

SHARK S3

Botte tactique polyvalente, légère et haute

La Shark est une botte tactique légère, dotée d'une tige en cuir imperméable pour les conditions climatiques difficiles et d'un embout en nano-carbone qui pèse 50 % de moins qu'un embout traditionnel en acier. Le Shark a une semelle antidérapante avec un embout antistatique. La doublure en maille complète cette botte tactique ultime pour répondre aux besoins de confort de tous ceux qui sont en service.

Tige	Cuir imperméable
Doublure	Maille recyclée (100 % recyclée), Membrane
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle anti-perforation	anti-perforation non-tissé
Semelle	Phylon / Caoutchouc
Embout	Nano carbone
Catégorie	S3 / SRC, WR, ESD
Tailles disponibles	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Poids de l'échantillon	0.770 kg
Normes	ASTM F2413:2024 EN ISO 20345:2011



BLK

CO_2 11.68 kg



S3
Des chaussures de sécurité S3 sont adaptées au travail dans un environnement à forte humidité et en présence d'huile ou d'hydrocarbures. Ces chaussures protègent également contre les risques de perforation de la semelle et d'écrasement du pied.



Antidérapant SRC
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



Décharge électrostatique (ESD)
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



Étanchéité (WR)
Les chaussures imperméables empêchent les liquides de pénétrer dans la chaussure.



Embout en nanocarbone
Matériau high-tech ultraléger, sans métal, sans conductivité thermique ou électrique.



Mousse SJ
Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.

Industries:
Construction, Tactique, Uniforme

Environnements:
Surfaces extrêmement glissantes, Environnement humide

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20345	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Cuir imperméable**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	3.5	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	33	mg/cm^2
Doublure	**Maille recyclée (100 % recyclée), Membrane**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	2.5	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	21	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**Phylon / Caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	65	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.46	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.39	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.14	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.18	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	N/A	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	86	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	16.0	J
Embout	**Nano carbone**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	≥ 14	17.0	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	≥ 14	14.0	mm

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	9.39	kg
	Emballage	0.14	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		11.68 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	11%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.