SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

SHARK S3

Stivale tattico alto e leggero a tutto tondo

Lo Shark è uno stivale tattico leggero con tomaia in pelle impermeabile per condizioni climatiche difficili e un puntale in nano-carbonio che pesa il 50% in meno di un puntale in acciaio tradizionale. Lo Shark ha una suola antiscivolo con un tassello antistatico. La fodera in rete completa questo stivale tattico di ultima generazione per soddisfare ogni esigenza di comfort durante la giornata lavorativa.



BLK

CO_2 11.68 kg

Materiale della tomaia	Pelle impermeabile
Fodera interna	Maglia riciclata, Membrana
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Non tessuto
Suola	Phylon/gomma
Puntale	Nano carbonio
Categoria	S3 / SRC, WR, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Peso del campione	0.770 kg
Normative	ASTM F2413:2024 EN ISO 20345:2011



S3
Le scarpe di sicurezza S3 sono adatte per lavorare in ambienti con elevata umidità e in presenza di olio o idrocarburi. Queste scarpe proteggono anche dal rischio di perforazione della suola e di schiacciamento del piede.



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Impermeabile
Le calzature impermeabili impediscono ai liquidi di entrare nella scarpa.



Naso di sicurezza in nano carbonio
Materiale high-tech ultraleggero, senza metallo e senza conduzione termica o elettrica.



SCHIUMA SJ
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.

Industrie:
Edilizia, Tattico, Uniforme

Ambienti:
Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle impermeabile**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	3.5	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	33	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata, Membrana**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	2.5	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	21	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Phylon/gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	65	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.46	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.39	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.14	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.18	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	86	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	16.0	J
Puntale	**Nano carbonio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	17.0	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	14.0	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	9.39	kg
	Confezione	0.14	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		11.68 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	11%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.