

SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

SHARK S3

高帮轻便全能战术靴

Shark是一款轻盈战术靴，帮面采用防水皮革，适合恶劣的天气条件，鞋包头采用纳米碳材料，比传统的钢制鞋包头减重50%。Shark采用防滑外底，内置防静电材料。 增添网眼衬里，使本款旗舰款战术靴如虎添翼，为那些寻求舒适感的工作人员服务。

鞋面	防水皮革
内里	环保透气网布，防水膜
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	无纺布
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	碳纤维
等级	S3 / SRC, WR, ESD
大小范围	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
样品重量	0.770 kg
标准	ASTM F2413:2024 EN ISO 20345:2011



BLK

CO_2 11.68 kg



S3

S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。



SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



防水（WR）

防水鞋可防止液体进入鞋内。



纳米碳包鞋头

超轻高科技材料，不含金属，无导热性或导电性。



SJ Foam

可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。

工业:
建筑，策略，制服

环境:
极度湿滑表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**防水皮革**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	3.5	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	33	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布，防水膜**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	2.5	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	21	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	65	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.46	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.39	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.14	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.18	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	86	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	16.0	J
鞋头	**碳纤维**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	17.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	14.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展，所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	9.39	kg
	包装	0.14	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		11.68 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	11%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。