

Light

SLOAN 01 LOW

SLOAN

Modischer, komfortabler und rutschfester ESD-Sneaker, der zuverlässigen Schutz bietet

Der Sloan 01 ist ein kompromissloser Arbeitsschuh, der aussieht und sich anfühlt wie ein klassischer Sneaker, aber zuverlässigen Komfort und Sicherheit bietet. Dieser leichte Sneaker hat reflektierende Elemente an der Seite und hinten und ein atmungsaktives Textilobermaterial, das für lang anhaltenden Komfort bei Tag und Nacht sorgt.

Obermaterial	Lorica, Netzgewebe
Innenfutter	Recyceltes Netzgewebe (100%)
Einlegesohle	SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)
Sohle	Phylon / Gummi
Kategorie	01 / SRC, FO, ESD
Größenbereich	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Mustergewicht	0.270 kg
Standards	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.21 kg



FUC



BLU

Atmungsaktives Oberteil
Erhöhtes Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement für noch mehr Tragekomfort.

Energieaufnahme im Fersenbereich
Die Energieaufnahme im Fersenbereich reduziert die Auswirkungen von Sprüngen oder Laufen auf den Körper des Trägers.

Abriebfreie Laufsohle
Abriebfreie Laufsohlen hinterlassen keine Farbspuren auf dem Boden.

Oxygrip / SJ Grip
Gummilaufsohlen mit Oxytraction®-Technologie bieten sowohl auf trockenen als auch auf nassen Böden eine hervorragende Traktion und erfüllen die SRC (SRA+ SRB)-Normen.

Metallfrei
Metallfreie Sicherheitsschuhe sind in der Regel leichter als normale Sicherheitsschuhe. Sie eignen sich auch hervorragend für Berufskräfte, die mehrmals täglich durch Metalldetektoren gehen müssen.

Herausnehmbare Einlegesohle
Wechseln Sie Ihre Enlegesohle regelmäßig oder verwenden Sie Ihre eigenen orthopädischen Enlegesohle für einen höheren Komfort.

Branchen:
Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen

Umgebungen:
Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20347	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**Lorica, Netzgewebe**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	2.87	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	21	mg/cm^2
Innenfutter	**Recyceltes Netzgewebe (100%)**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	63	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	290	mg/cm^2
Einlegesohle	**SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**Phylon / Gummi**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	118	mm^3
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	≥ 0.28	0.40	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	≥ 0.32	0.38	Reibung
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	≥ 0.13	0.23	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	≥ 0.18	0.27	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	165	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	76	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	34.1	J

Mustergröße: 38

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	1.95	kg
	Verpackung	0.10	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.21 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	16%
	Verpackung	99%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.