

Light

SLOAN 01 LOW

SLOAN

Protección ligera, cómoda y a la moda.

Sloan 01 es una zapatilla de trabajo sin concesiones que tiene el aspecto y el tacto de una zapatilla deportiva clásica, pero que ofrece un confort y una seguridad fiables. Esta zapatilla ligera tiene elementos reflectantes en el lateral y la parte trasera y una parte superior textil transpirable, lo que garantiza un confort duradero durante el día y la noche.

Cubierta	Lorica, Malla
Forro	Malla reciclada (100 % reciclada)
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Suela	Phylon / caucho
Categoría	01 / SRC, FO, ESD
Rango de tamaño	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso de la muestra	0.270 kg
Estándar	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.21 kg



FUC



BLU

Parte superior transpirable
Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.

Absorción de la energía del talón
La absorción de la energía del talón reduce el impacto de los saltos o de la carrera en el cuerpo del usuario.

Suela que no deja marca
Suelas que no dejan marcas de color en el suelo.

Oxygrip / SJ Grip
Las suelas de goma con tecnología Oxytraction® proporcionan una excelente tracción tanto en suelos secos como húmedos y cumplen con las normas SRC (SRA+ SRB).

Libre de metales
Los zapatos de seguridad libres de metal son en general más livianos que los zapatos de seguridad normales. También son muy convenientes para los profesionales que tienen que pasar por los detectores de metales varias veces al día.

Plantilla extraíble
Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.

Industrias:
Servicio de comidas, Limpieza, Alimentos y bebidas, Médico

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Lorica, Malla**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	2.87	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	21	mg/cm^2 .
Forro	**Malla reciclada (100 % reciclada)**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	63	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	290	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**Phylon / caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	118	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.40	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.38	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.23	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.27	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	165	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	76	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	34.1	J

Tamaño de la muestra: 38

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	1.95	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		4.21 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	16%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.