

Light

SLOAN 01 LOW

SLOAN

Perlindungan ringan yang nyaman dan modis

Sloan 01 adalah sepatu kerja tanpa kompromi yang terlihat dan terasa seperti sepatu olahraga klasik, tetapi menawarkan kenyamanan dan keamanan yang dapat diandalkan. Sepatu trainer yang ringan ini memiliki elemen reflektif di bagian samping dan belakang serta bagian atas yang terbuat dari tekstil yang dapat menyerap keringat untuk kenyamanan yang tahan lama di siang dan malam hari.

Bahan atas	Lorica, Jaring
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Menjalankan sol	Fabel/Karet
Kategori	01 / SRC, FO, ESD
Kisaran ukuran	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Berat baja	0.270 kg
Standardisasi	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012


CO_2 4.21 kg




FUC



BLU



Bagian atas yang dapat bernapas
Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.




Penyerapan tumit
Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.



Sol luar tanpa tanda
Sol luar yang tidak meninggalkan bekas warna di tanah.



Oxygrip / SJ Grip
Sol karet dengan teknologi Oxytraction® memastikan cengkeraman yang sangat baik di lantai kering dan basah serta memenuhi standar SRC (SRA+ SRB).



Bebas logam
Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



Alas kaki yang dapat dilepas
Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.

Industri:
Katering, Pembersihan, Makanan & minuman, Medis

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Lorica, Jaring**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	2.87	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	21	mg / cm^2
Lapisan dalam	**jaring daur ulang**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	63	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	290	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**Fabel/Karet**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	118	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.40	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.38	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	0.23	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	0.27	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	165	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	76	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	34.1	J

Ukuran Baja: 38

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	1.95	kg
	Kemasan	0.10	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		4.21 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	16%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.