

Light

SLOAN 01 LOW

SLOAN

Protezione leggera, confortevole e alla moda

Sloan 01 è una scarpa da lavoro senza compromessi che ha l'aspetto e la sensazione di una classica sneaker, ma offre un comfort e una sicurezza affidabili. Questa sneaker leggera presenta elementi riflettenti sul lato e sul retro e una tomaia in tessuto traspirante, che assicura un comfort duraturo per tutto il giorno e la notte.

Materiale della tomaia	Lorica, Maglia
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Phylon/gomma
Categoria	01 / SRC, FO, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso del campione	0.270 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.21 kg



BLU



FUC

Tomaia traspirante
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.

Assorbimento di energia del tacco
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.

Suola antitraccia
Le suole antitraccia non lasciano segni di colore sul terreno.

Oxygrip / SJ Grip
Le suole in gomma con tecnologia Oxytraction® assicurano un'eccellente aderenza su pavimenti asciutti e umidi e soddisfano gli standard SRC (SRA+ SRB).

Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.

Sottopiede estraibile
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.

Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Lorica, Maglia**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	2.87	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	21	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	63	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	290	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Phylon/gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	118	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.40	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.38	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.23	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.27	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	165	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	76	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	34.1	J

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	1.95	kg
Confezione	0.10	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	4.21 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	16%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.