

Light

SLOAN 01 LOW

SLOAN

Lichtgewicht comfortabele en modieuze bescherming

Sloan 01 is een compromisloze werkschoen die eruitziet en aanvoelt als een klassieke sneaker, maar betrouwbaar comfort en veiligheid biedt. Deze lichtgewicht sneaker heeft reflecterende elementen op de zij- en achterkant en een ademend bovenwerk van textiel, voor langdurig comfort overdag en 's nachts.

Bovenmateriaal	Lorica, Mesh
Binnenvoering	gerecycleerde mesh
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Loopzool	Phylon/Rubber
Categorie	01 / SRC, FO, ESD
Maatbereik	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Gewicht staal	0.270 kg
Normering	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.21 kg




BLU



FUC



Ademend bovenwerk
Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.




Hielabsorptie
De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



Niet-markerende buitenzool
Niet-markerende buitenzolen laten geen kleursporen achter op de grond.



Oxygrip / SJ Grip
Rubberen buitenzolen met Oxytraction® technologie zorgen voor een uitstekende grip op zowel droge als natte vloeren en voldoen aan de SRC (SRA+ SRB) normen.



Metaalvrij
Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.



Verwisselbaar voetbed
Vernieuw regelmatig je binnenzool of gebruik je eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.

Industrieën:
Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Lorica, Mesh**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	2.87	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	21	mg/cm^2
Binnenvoering	**gerecycleerde mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	63	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	290	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**Phylon/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	118	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.40	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.38	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.23	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.27	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	165	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	76	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	34.1	J

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	1.95	kg
	Verpakking	0.10	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.21 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	16%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.