

Light

SLOAN 01 LOW

SLOAN

Modne, wygodne i antypoślizgowe sneakersy ESD, które zapewniają niezawodną ochronę

Sloan 01 to bezkompromisowe buty robocze, które wyglądają jak klasyczne sneakersy, ale zapewniają niezawodny komfort i bezpieczeństwo. Ten lekki but ma odblaskowe elementy z boku i z tyłu oraz oddychającą tekstylną cholewkę, zapewniając długotrwały komfort przez cały dzień i noc.

Materiał cholewki	Lorica, Siatka
Podszewka	Siatka z recyklingu
Wkładka	Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma
Kategoria	01 / SRC, FO, ESD
Zakres rozmiarów	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Waga próbki	0.270 kg
Normy	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.21 kg



BLU



FUC

Oddychająca cholewka
Lepsze zarządzanie wilgocią i temperaturą dla większego komfortu noszenia.

Absorpcja energii w obszarze pięty
Absorpcja energii w obszarze pięty zmniejsza wpływ skoków lub biegania na ciało użytkownika.

Niebrudząca podeszwa
Niebrudzące podeszwy zewnętrzne nie pozostawiają kolorowych śladów na podłożu.

Oxygrip / SJ Grip
Gumowe podeszwy zewnętrzne z technologią Oxytraction® zapewniają doskonałą przyczepność zarówno na suchych, jak i mokrych podłogach i spełniają standardy SRC (SRA SRB).

Bez metalu
Obuwie ochronne niezawierające metalu jest generalnie lżejsze niż zwykłe obuwie ochronne. Są również bardzo korzystne dla profesjonalistów, którzy muszą przechodzić przez wykrywacze metali kilka razy dziennie.

Wyjmowana wkładka
Regularnie odnawiaj wkładkę lub używaj własnych wkładek ortopedycznych dla większego komfortu.

Branże:
Żywnościowy, Czyszczenie, Żywność, Medyczna

Środowiska:
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Lorica, Siatka**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	2.87	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	21	mg/cm^2
Podszewka	**Siatka z recyklingu**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	63	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	290	mg/cm^2
Wkładka	**Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	25600/12800	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**Phylon/guma**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	118	mm^3
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	≥ 0.28	0.40	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	≥ 0.32	0.38	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	≥ 0.13	0.23	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	≥ 0.18	0.27	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	165	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	76	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	34.1	J

Wielkość próbki: 38

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	1.95	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.21 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	16%
	Opakowanie	99%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.