

Light

SLOAN 01 LOW

SLOAN

Ténis ESD moderno, confortável e antiderrapante que oferece protecção confiável

O Sloan 01 é um sapato de trabalho sem compromissos que tem o aspeto e a sensação de uma sapatilha clássica, mas oferece conforto e segurança fiáveis. Esta sapatilha leve tem elementos reflectores na parte lateral e traseira e uma parte superior em tecido respirável para um conforto duradouro durante o dia e a noite.

Gáspea	Lorica, Malha
Forro	Malha reciclada
Palmilha	Palmilha SJ Foam
Sola exterior	Phylon/borracha
Categoria	01 / SRC, FO, ESD
Intervalo de tamanhos	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso da amostra	0.270 kg
Normas	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012


CO_2 4.21 kg




FUC



BLU



Parte superior respirável
Melhoria da gestão da humidade e da temperatura, para proporcionar conforto prolongado ao utilizador.




Absorção de energia na zona do calcanhar
A absorção de energia na zona do calcanhar reduz o impacto dos saltos ou da corrida no corpo do utilizador.



Sola exterior que não deixa marcas
As solas deste tipo não deixam marcas coloridas no chão.



Oxygrip / SJ Grip
As solas exteriores, com tecnologia Oxytraction®, proporcionam um nível de tração excelente, tanto em pisos secos como em pisos molhados, e cumprem os requisitos das normas SRC (SRA+ SRB).



Isento de metal
Geralmente, os sapatos de segurança isentos de metal são mais leves do que os sapatos de segurança normais. Além disso, também são muito úteis para profissionais que têm de passar por detetores de metal várias vezes por dia.



Palmilha amovível
Renove a sua palmilha regularmente, ou utilize as suas próprias palmilhas ortopédicas para obter maior conforto.

Indústrias:
Catering, Limpeza, Alimentos e bebidas, Assistência Médica

Ambientes:
Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição	EN ISO 20347	Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**Lorica, Malha**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	2.87	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	21	mg/cm^2
Forro	**Malha reciclada**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	63	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	290	mg/cm^2
Palmilha	**Palmilha SJ Foam**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Sola exterior	**Phylon/borracha**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	118	mm^3
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	≥ 0.28	0.40	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	≥ 0.32	0.38	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	≥ 0.13	0.23	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	≥ 0.18	0.27	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	165	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	76	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	34.1	J

Tamanho da amostra: 38

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	1.95	kg
	Embalagem	0.10	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		4.21 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	16%
	Embalagem	99%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.