

Ușor

## SLOAN 01 LOW

SLOAN

**Adidași ESD la modă, confortabili și antiderapanți, care oferă o protecție fiabilă**

Sloan 01 este un pantof de lucru fără compromisuri, care arată și se simte ca un adidas clasic, dar oferă confort și siguranță de încredere. Acest adidas ușor are elemente reflectorizante pe lateral și pe spate și o parte superioară textilă respirabilă, asigurând un confort de lungă durată pe tot parcursul zilei și al nopții.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Lorica, Plasă                                                      |
| Căptușeală             | Plasă                                                              |
| Talpă interioară       | Talpă din spumă SJ                                                 |
| Talpă exterioară       | Phylon/Cauciuc                                                     |
| Categoria              | O1 / ESD, SRC, FO                                                  |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Greutatea eșantionului | 0.270 kg                                                           |
| Norme                  | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                               |



BLU



FUC



### Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.




### Absorbția energiei de pe călcâi

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.




### Talpă care nu lasă urme

Tălpile exterioare care nu lasă urme de culoare pe sol.



### Oxygrip / SJ Grip

Tălpile exterioare din cauciuc cu tehnologie Oxytraction® asigură o tracțiune excelentă atât pe podele uscate, cât și pe cele umede și respectă standardele SRC (SRA+ SRB).



### Pantof de lucru

Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.



### Talpă detașabilă

Reînnoiți-vă tălpile în mod regulat sau folosiți propriile tălpi ortopedice pentru un confort sporit.

**Industrii:**  
Catering, Curățenie, Alimente și băuturi, Medical

**Mediile:**  
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere         |                                                                 | Unitatea de măsură    | Rezultat    | EN ISO 20347 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară | <b>Lorica, Plasă</b>                                            |                       |             |              |
|                   | Superior: permeabilitate la vapori de apă                       | mg/cm <sup>2</sup> /h | 2.87        | ≥ 0.8        |
|                   | Superior: coeficientul de vapori de apă                         | mg/cm <sup>2</sup>    | 21          | ≥ 15         |
| Căptușeală        | <b>Plasă</b>                                                    |                       |             |              |
|                   | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                     | mg/cm <sup>2</sup> /h | 63          | ≥ 2          |
|                   | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                       | mg/cm <sup>2</sup>    | 290         | ≥ 20         |
| Talpă interioară  | <b>Talpă din spumă SJ</b>                                       |                       |             |              |
|                   | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)           | cicluri               | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpă exterioară  | <b>Phylon/Cauciuc</b>                                           |                       |             |              |
|                   | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum) | mm <sup>3</sup>       | 118         | ≤ 150        |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi         | fricțiune             | 0.40        | ≥ 0.28       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat           | fricțiune             | 0.38        | ≥ 0.32       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi         | fricțiune             | 0.23        | ≥ 0.13       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat           | fricțiune             | 0.27        | ≥ 0.18       |
|                   | Valoarea antistatică                                            | MegaOhm               | 165         | 0.1 - 1000   |
|                   | Valoarea ESD                                                    | MegaOhm               | 76          | 0.1 - 100    |
|                   | Absorbția energiei de pe călcâi                                 | J                     | 34.1        | ≥ 20         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com