

Light

SLOAN 01 LOW

SLOAN

Модный, удобный и устойчивый к скольжению ESD-кроссовок, обеспечивающий надежную защиту

Sloan 01 - это бескомпромиссная рабочая обувь, которая выглядит и ощущается как классические кроссовки, но обеспечивает надежный комфорт и безопасность. Этот легкий кроссовок имеет светоотражающие элементы сбоку и сзади и дышащий текстильный верх для длительного комфорта днем и ночью.

Верх обуви	Lorica, Сетка
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Филон/Резина
Категория	01 / SRC, FO, ESD
Диапазон размеров	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Вес образца	0.270 kg
Стандарты	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.21 kg



BLU



FUC

Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.

Поглощение энергии пяткой
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.

Подошва не маркирует пол
Подошва не маркирует пол

Oxygrip / SJ Grip
Подошва из нитрильной резины по технологии Oxytraction® не скользит как на сухих, так и на влажных поверхностях и соответствуют стандартам SRC (SRA + SRB).

Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.

Съемная стелька
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.

Отрасли:
Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Lorica, Сетка**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.87	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	21	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	63	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	290	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Филон/Резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	118	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.40	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.38	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.23	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.27	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	165	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	76	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	34.1	J

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	1.95	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		4.21 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	16%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.