

Light

SLOAN 01 LOW

SLOAN

การปกป้องที่เบาสบายและทันสมัย

Sloan 01 เป็นรองเท้าทำงานที่ดูดีและให้ความรู้สึกเหมือนรองเท้าผ้าใบคลาสสิก แต่ให้ความสบายและปลอดภัยที่เชื่อถือได้ รองเท้าผ้าใบน้ำหนักเบาคู่นี้โดดเด่นด้วยองค์ประกอบสะท้อนแสงที่ด้านข้างและด้านหลัง และสวนบนจากผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเพื่อความสบายที่ยาวนานทั้งกลางวันและกลางคืน

วัสดุด้านบน	ลอิร้กา, ต่าขาย
ซับใน	ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	ไฟลอน/ยาง
หมวดหมู่	01 / SRC, FO, ESD
ช่วงขนาด	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
น้ำหนักเหล็ก	0.270 kg
มาตรฐาน	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.21 kg




BLU




FUC

ด้านบนระบายอากาศได้
เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนานขึ้น



การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้า
การดูดซับแรงกระแทกสนเทาช่วยลดแรงกระแทกที่ร่างกายของผู้สวมใส่ได้รับจากการกระโดดหรือวิ่ง




พื้นรองเท้าชั้นนอกชนิดไม่ทิ้งรอย
พื้นรองเท้าชั้นนอกชนิดไม่ทิ้งรอยไม่ทิ้งรอยสีไว้บนพื้น



Oxygrip / SJ Grip
พื้นรองเท้ายางชั้นนอกผลิตด้วยเทคโนโลยี Oxytraction® ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมทั้งบนพื้นผิวแห้งและพื้นผิวเปียก และตรงตามมาตรฐาน SRC (SRA+ SRB)



ปราศจากโลหะ
โดยทั่วไป รองเท้านิรภัยที่ปราศจากโลหะจะเบากว่ารองเท้านิรภัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง



พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้
เปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นประจำหรือใช้พื้นรองเท้าออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น



SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่ม, ด้านทางการแพทย์

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**ลอิร้กา, ตาข่าย**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	2.87	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: ค้าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	21	มก./ซม
ัซบใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ัซบใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	63	มก./ซม./ซม
	ัซบใน: ค้าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	290	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ไฟลอน/ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	118	มม
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: สันรองเท้า	≥ 0.28	0.40	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน	≥ 0.32	0.38	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: สันรองเท้า	≥ 0.13	0.23	แรงเสียดทาน
	ความทนต่อการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน	≥ 0.18	0.27	แรงเสียดทาน
	ค้าป้องกันไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	165	เมกะโอห์ม
	ค้า ESD	0.1 - 100	76	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของสันเท้า	≥ 20	34.1	เจ

ขนาดเหล็ก: 38

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	ัวสุด	1.95	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		4.21 กก. CO2/ค	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	16%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได