

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

SLOAN 01 LOW

SLOAN

时尚、舒适、防滑的防静电运动鞋，提供可靠的保护

Sloan 01 是一款不折不扣的工作鞋，其外观和触感与经典运动鞋无异，但却具有可靠的舒适性和安全性。这款轻便运动鞋的侧面和背面都有反光元素，鞋面采用透气织物，确保白天和夜晚都能保持持久舒适。

鞋面	Lorica, 透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	飞龙/天然橡胶
等级	01 / SRC, FO, ESD
大小范围	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
样品重量	0.270 kg
标准	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CE · ESD · EXCLUSIVE LORICA · OXYGRIP · NESKRID

CO_2 4.21 kg




BLU



FUC



透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。




后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。



无痕外底
无痕外底不会在地面上留下色痕。



Oxygrip / SJ Grip
采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA+SRB）标准。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。

工业:
餐饮，清洁，食品及饮料，医学

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**Lorica, 透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.87	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	21	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	63	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	290	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	118	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.40	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.38	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.23	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.27	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	165	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	76	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	34.1	J

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	1.95	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			4.21 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	16%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。