

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

# SMOOTH OB

**Model tertutup dengan kenyamanan luar biasa**

SMOOTH adalah penyumbat dengan perlindungan ESD yang dapat dicuci pada suhu 30°C dan dapat disterilkan dengan UV. Memberikan pereda nyeri untuk postur tubuh, cengkeraman yang unggul dan bebas logam.

| | |
|---|---|
| Bahan atas | EVA yang diperluas |
| Lapisan dalam | N/A |
| Sol dalam | N/A |
| Menjalankan sol | Karet (NBR) |
| Kategori | OB / SR, FO, HRO, A, E, ESD |
| Kisaran ukuran | EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0<br>JPN 21.0-31 / KOR 225-310 |
| Berat baja | 0.220 kg |
| Standardisasi | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |




BLK



EGN EBL FUX LIC

NAV WHT




**Solusi tahan air yang higienis**
Sepatu ini terbuat dari bahan yang tahan air, antibakteri dan sangat ringan & fleksibel. Hal ini menjadikannya solusi yang aman, higienis dan nyaman untuk digunakan di lingkungan basah, seperti membersihkan atau mengantar pasien ke kamar mandi.



**Pelepasan muatan listrik statis**
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.




**Dapat dicuci pada suhu 30°C**
Sepatu ini dapat dicuci dengan mesin cuci pada suhu 30°C.



**Dapat disterilkan secara kimiawi & UV**
Sepatu ini dapat disterilkan secara kimiawi dan UV.

## Industri:
Katering, Pembersihan, Makanan & minuman

## Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus, Lingkungan basah

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

## Hasil pengujian:

| | Deskripsi | EN ISO 20347 | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **EVA yang diperluas** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 0.8 | N/A | mg / $cm^2$ / jam |
| | Sisi atas: koefisien uap air | ≥ 15 | N/A | mg / $cm^2$ |
| **Lapisan dalam** | **N/A** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 2 | N/A | mg / $cm^2$ / jam |
| | Lapisan: koefisien uap air | ≥ 20 | N/A | mg / $cm^2$ |
| **Sol dalam** | **N/A** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | 25600/12800 | 25600/12800 | siklus |
| **Menjalankan sol** | **Karet (NBR)** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | ≤ 150 | 149 | $mm^3$ |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan | ≥ 0.31 | 0.48 | gesekan |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan | ≥ 0.36 | 0.53 | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan | ≥ 0.19 | 0.3 | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan | ≥ 0.22 | 0.32 | gesekan |
| | Nilai antistatis | 0.1 - 1000 | 628.1 | MegaOhm |
| | Nilai ESD | 0.1 - 100 | 1.3 | MegaOhm |
| | Penyerapan energi pada tumit | ≥ 20 | 36 | J |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

## Jejak ekologis:

| | Deskripsi | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|
| **Emisi CO#** | | | |
| | Bahan | 1.14 | kg |
| | Kemasan | 0.10 | kg |
| | Produksi | 1.90 | kg |
| | Transportasi | 0.26 | kg |
| | | **3.39 kg CO#/pasang** | |

| | Deskripsi | Hasil |
|---|---|---|
| **Persentase bahan daur ulang** | | |
| | Product | 0% |
| | Kemasan | 98% |

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.