

Heavy

# SMOOTH OB

## 快適性に優れたクローズドモデル

SMOOTHは、30℃での水洗いとUV殺菌が可能なESD保護機能付き下駄です。金属を使用せず、優れたグリップ力で体勢を保持し、痛みを和らげます。

| | |
|---|---|
| アッパー | エキスパンドEVA |
| 裏地 | N/A |
| インソール | N/A |
| ランニングソール | ゴム（NBR） |
| カテゴリー | OB / SR, FO, HRO, A, E, ESD |
| サイズ範囲 | EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0<br>JPN 21.0-31 / KOR 225-310 |
| サンプル重量 | 0.220 kg |
| 規範 | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |




FUX



EGN



BLK



EBL



LIC



NAV



WHT




**衛生的な防水ソリューション**
このシューズは、防水性、抗菌性、非常に軽量で柔軟性に優れた素材を使用しています。そのため、清掃や患者さんのシャワーへの付き添いなど、濡れた環境での用途に安全で衛生的、かつ快適なソリューションとなります。



**静電気放電（ESD）**
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。




**30℃ウォッシャブル**
この靴は、30℃の洗濯機で洗うことができます。



**化学的・紫外線的滅菌が可能**
このシューズは、化学的および紫外線による滅菌が可能です。

## 産業分野:
ケータリング, クリーニング, 食品・飲料

## エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

## メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

## 試験結果:

| | 商品説明 | EN ISO 20347 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|---|
| **アッパー** | **エキスパンドEVA** | | | |
| | 上段：水蒸気透過性 | ≥ 0.8 | N/A | mg/㎠ /h |
| | 上段：水蒸気係数 | ≥ 15 | N/A | mg/㎠ |
| **裏地** | **N/A** | | | |
| | 裏地：水蒸気透過性 | ≥ 2 | N/A | mg/㎠ /h |
| | 裏地：水蒸気係数 | ≥ 20 | N/A | mg/㎠ |
| **インソール** | **N/A** | | | |
| | フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル） | 25600/12800 | 25600/12800 | しゅうき |
| **ランニングソール** | **ゴム ( NBR )** | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス） | ≤ 150 | 149 | ㎣ |
| | 基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.31 | 0.48 | フリクション |
| | 基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ | ≥ 0.36 | 0.53 | フリクション |
| | SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.19 | 0.3 | フリクション |
| | SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ | ≥ 0.22 | 0.32 | フリクション |
| | 帯電防止値 | 0.1 - 1000 | 628.1 | メガオーム |
| | ESD値 | 0.1 - 100 | 1.3 | メガオーム |
| | ヒールエネルギー吸収 | ≥ 20 | 36 | J |

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

## エコロジカル・フットプリント:

| | 商品説明 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|
| **CO#排出量** | | | |
| | 素材 | 1.14 | kg |
| | 包装 | 0.10 | kg |
| | 生産 | 1.90 | kg |
| | 輸送 | 0.26 | kg |
| | | **3.39 kg CO2 / ペア** | |

| | 商品説明 | 結果 |
|---|---|---|
| **リサイクル素材の割合** | | |
| | Product | 0% |
| | 包装 | 98% |

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。