

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

# SMOOTH OB

**Zamknięty model o dużym komforcie**

SMOOTH to chodak z ochroną ESD, higienicznym wodoodpornym rozwiązaniem, który można prać w temperaturze 30°C i sterylizować promieniami UV. Zapewnia ulgę w bólu postawy ciała, doskonałą przyczepność i nie zawiera metalu.

| | |
|---|---|
| Materiał cholewki | Rozszerzona EVA |
| Podszewka | Nie dotyczy |
| Wkładka | Nie dotyczy |
| Zewnętrzna podeszwa | Guma (NBR) |
| Kategoria | OB / SR - odporność na poślizg, FO, HRO, A, E, ESD |
| Zakres rozmiarów | EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0<br>JPN 21.0-31 / KOR 225-310 |
| Waga próbki | 0.220 kg |
| Normy | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |







BLK



EGN EBL FUX LIC



NAV WHT




**Higieniczne rozwiązanie wodoodporne**
But ten jest wykonany z materiałów, które są wodoodporne, antybakteryjne oraz niezwykle lekkie i elastyczne. To sprawia, że jest to bezpieczne, higieniczne i wygodne rozwiązanie do zastosowań w środowisku mokrym, takich jak sprzątanie lub odprowadzanie pacjentów pod prysznic.




**Wyładowania elektrostatyczne (ESD)**
ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.




**Można prać w 30°C**
Te buty można prać w pralce w temperaturze 30°C.




**Możliwość sterylizacji chemicznej i UV.**
Ten but można sterylizować chemicznie i UV.

## Branże:
Żywnościowy, Czyszczenie, Żywność

## Środowiska:
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Mokre środowisko

## Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

## Wyniki badań:

| | Opis | EN ISO 20347 | Wynik | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| **Materiał cholewki** | **Rozszerzona EVA** | | | |
| | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej | ≥ 0.8 | N/A | mg/$cm^2$ /h |
| | Górny: współczynnik pary wodnej | ≥ 15 | N/A | mg/$cm^2$ |
| **Podszewka** | **Nie dotyczy** | | | |
| | Podszewka: przepuszczalność pary wodnej | ≥ 2 | N/A | mg/$cm^2$ /h |
| | Podszewka: współczynnik pary wodnej | ≥ 20 | N/A | mg/$cm^2$ |
| **Wkładka** | **Nie dotyczy** | | | |
| | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle) | 25600/12800 | 25600/12800 | cykle |
| **Zewnętrzna podeszwa** | **Guma (NBR)** | | | |
| | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości) | ≤ 150 | 149 | $mm^3$ |
| | Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu | ≥ 0.31 | 0.48 | tarcie |
| | Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu | ≥ 0.36 | 0.53 | tarcie |
| | SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu | ≥ 0.19 | 0.3 | tarcie |
| | SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu | ≥ 0.22 | 0.32 | tarcie |
| | Wartość antystatyczna | 0.1 - 1000 | 628.1 | MegaOhm |
| | Wartość ESD | 0.1 - 100 | 1.3 | MegaOhm |
| | Absorpcja energii w obszarze pięty | ≥ 20 | 36 | J |

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

## Ślad ekologiczny:

| | Opis | Wynik | Jednostka miary |
|---|---|---|---|
| **Emisja CO#** | | | |
| | Materiał | 1.14 | kg |
| | Opakowanie | 0.10 | kg |
| | Produkcja | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **3.39 kg CO#/para** | |

| | Opis | Wynik |
|---|---|---|
| **Udział materiałów pochodzących z recyklingu** | | |
| | Product | 0% |
| | Opakowanie | 98% |

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.