



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL

Greu

SMOOTH OB

Model închis, cu un confort deosebit

SMOOTH este un înfundat cu protecție ESD, o soluție igienică impermeabilă, lavabilă la 30°C și sterilizabilă prin UV. Oferă ameliorarea durerii de postură corporală, aderență superioară și nu conține metal.

Partea superioară	EVA expandat
Căptușeală	N/A
Talpă interioară	N/A
Talpă exterioară	Cauciuc
Categoria	OB / ESD, A, SRC, E
Gama de dimensiuni	EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0 JPN 21.0-31 / KOR 225-310
Greutatea eșantionului	0.220 kg
Norme	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



FUX



EGN



BLK



EBL



LIC



NAV




WHT



Soluție igienică impermeabilă

Acest pantof este fabricat din materiale impermeabile, antibacteriene și extrem de ușoare și flexibile. Acest lucru îl face o soluție sigură, igienică și confortabilă pentru aplicații în medii umede, cum ar fi curățenia sau însoțirea pacienților la duș.



Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Lavabil la 30°C

Acești pantofi pot fi spălați în mașina de spălat la 30°C.



Sterilizabile chimic și UV

Acest pantof este sterilizabil chimic și UV.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:
Catering, Curățenie, Alimente și băuturi

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20347
Partea superioară	EVA expandat			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	N/A	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	N/A	≥ 15
Căptușeală	N/A			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	N/A	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	N/A	≥ 20
Talpă interioară	N/A			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	Cauciuc			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	145	≤ 150
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi	fricțiune	0.44	≥ 0.28
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat	fricțiune	0.51	≥ 0.32
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi	fricțiune	0.16	≥ 0.13
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat	fricțiune	0.22	≥ 0.18
	Valoarea antistatică	MegaOhm	158	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	1.3	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	39	≥ 20

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com