

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

SMOOTH OB

ปิดโมเดลด้วยความสะดวกสบายที่ยอดเยี่ยม

SMOOTH เป็นี่สงูอดุัตนี่ทีมการ้ปองักน ESDัซกไ้ดี่ทอุณหูภิม 30 C และฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีได ชวยบรรเทาอาการปวดจากทาทาง จับถนัดีมอ และปราศจากโลหะ

วัสดุด้านบน	EVA ขยาย
ัซับใน	ไมีม
พื้นรองเท้า	ไมีม
พื้นรองเท้าด้านนอก	ยาง
หมวดหมู่	OB / SR, FO, HRO, A, E, ESD
ชวงขนาด	EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0 JPN 21.0-31 / KOR 225-310
น้ำหนักเหล็ก	0.220 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



LIC



EGN



BLK



EBL




FUX



NAV



WHT



น้ำยาภันน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
รองเทารุนนี้ทำจากวัสดุกันน้ำ ตานแบคทีเรีย และยังมีน้ำหนักเบารวมถึงความยืดหยุนเป็นพิเศษ ึจงเป็นโซลูชันที่ทปลอดัภยูถกุสขัลกษณะ และสะดวกสบายสำหรับการใชงานในสภาพแวดลอมที่เปียกชื้น เชน การทำความสะอาดหรือการพาผูป่วยไปอาบน้ำ



การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
ESD ชวยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเสียหายและปองกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟาสถิต สภาพตานทานไฟฟาอยูระหวาง 100 กิโลโอหมและ 100 เมกะโอหม



ัซกไ้ดี่ทอุณหูภิม 30°C
สามารถซักรองเทาเหลานี้ในเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิ 30°C



สามารถฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี
รองเทารุนนี้สามารถฆาเชื้อดวยสารเคมีและรังสียูวีได้

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่ม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**EVA ขยาย**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	N/A	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	N/A	มก./ซม
ซับใน	**ไม่มี**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	N/A	มก./ซม./ซม
	ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	N/A	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**ไม่มี**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	149	มม
	กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นที่สัน	≥ 0.31	0.48	แรงเสียดทาน
	ฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.53	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นที่สันเท้า	≥ 0.19	0.3	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.32	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิต	0.1 - 1000	628.1	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	1.3	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	36	เจ

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	1.14	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		3.39 กก. CO2/คู่	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	0%
	บรรจุภัณฑ์	98%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได