

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

# SMOOTH OB

## 全封闭样式，舒适度高

SMOOTH 是一种具有 ESD 保护功能的鞋子，是一种卫生的防水解决方案，可在 30°C 温度下清洗，并可进行紫外线消毒。可缓解身体姿势疼痛，抓握性能优越，且不含金属。

| | |
|---|---|
| 鞋面 | EVA |
| 内里 | 不适用 |
| 鞋垫 | 不适用 |
| 大底 | 天然橡胶 |
| 等级 | OB / SR, FO, HRO, A, E, ESD |
| 大小范围 | EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0<br>JPN 21.0-31 / KOR 225-310 |
| 样品重量 | 0.220 kg |
| 标准 | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |




NAV



EGN



BLK



EBL



FUX



LIC



WHT




**卫生防水解决方案**
这款鞋采用防水、抗菌、轻便灵活的材料制成。这使它成为在潮湿环境中使用（如清洁或护送病人进入淋浴间）的安全、卫生和舒适的解决方案。



**静电放电(ESD)**
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。




**可在30°C下清洗**
这些鞋类可以在洗衣机中以30℃水温清洗。



**可化学和紫外线消毒**
本款鞋可化学和紫外线消毒。

## 工业:
餐饮，清洁，食品及饮料

## 环境:
干燥环境，极度湿滑表面，潮湿环境

## 维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

## 测试结果:

| | 描述 | EN ISO 20347 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|---|
| **鞋面** | **EVA** | | | |
| | 帮面：水蒸气渗透性 | 大于等于 0.8 | N/A | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 帮面：水蒸气系数 | 大于等于 15 | N/A | 毫克/平方厘米 |
| **内里** | **不适用** | | | |
| | 衬里：水蒸气渗透性。 | 大于等于 2 | N/A | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 衬里：水蒸气系数 | 大于等于 20 | N/A | 毫克/平方厘米 |
| **鞋垫** | **不适用** | | | |
| | 脚垫：耐磨性（干/湿）（周期） | 25600/12800 | 25600/12800 | 转数 |
| **大底** | **天然橡胶** | | | |
| | 外底耐磨性（体积损耗） | 小于等于 150 | 149 | 毫米$^3$ |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑 | 大于等于 0.31 | 0.48 | 摩擦 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑 | 大于等于 0.36 | 0.53 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑 | 大于等于 0.19 | 0.3 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动 | 大于等于 0.22 | 0.32 | 摩擦 |
| | 防静电值 | 0.1 - 1000 | 628.1 | 兆欧 |
| | ESD值 | 0.1 - 100 | 1.3 | 兆欧 |
| | 后跟吸能 | 大于等于 20 | 36 | J |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

## 生态足迹:

| | 描述 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|
| **二氧化碳排放量** | | | |
| | 材料 | 1.14 | kg |
| | 包装 | 0.10 | kg |
| | 生产 | 1.90 | kg |
| | 运输 | 0.26 | kg |
| | | **3.39 kg CO2/双** | |

| | 描述 | 结果 |
|---|---|---|
| **再生材料占比** | | |
| | Product | 0% |
| | 包装 | 98% |

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。