


SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

SONIC OB

Zoccolo ospedaliero estremamente leggero

I nostri zoccoli SONIC sono impermeabili, facili da pulire e forniscono una scarica elettrostatica. Offrono una presa superiore, alleviano il dolore corporeo e sono sterilizzabili. Perfetti per il settore medico e delle pulizie.

Materiale della tomaia	EVA espansa
Fodera interna	N/A
Soletta	N/A
Suola	EVA espansa
Categoria	OB / SR, A, E, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
Peso del campione	0.177 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



NAV



EBL EGN BLK WHT



FUX




Soluzione igienica impermeabile
Questa scarpa è realizzata con materiali impermeabili, antibatterici ed estremamente leggeri e flessibili. Questo la rende una soluzione sicura, igienica e confortevole per le applicazioni in ambienti umidi, come la pulizia o l'accompagnamento dei pazienti alla doccia.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Lavabile a 30°C
Queste scarpe possono essere lavate in lavatrice a 30°.



Sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV
Questa scarpa è sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV.

Industrie:
Pulizia, Medico

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici irregolari, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**EVA espansa**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Fodera interna	**N/A**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Soletta	**N/A**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	N/A	cicli
Suola	**EVA espansa**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	108.8	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.38	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.37	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.27	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.23	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	2.0	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	6.6	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	43	J

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	0.87	kg
	Confezione	0.10	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		3.12 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	0%
	Confezione	98%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.