


Heavy

SONIC OB

極めて軽いホスピタルクロッグ

SONICの下駄は、防水でお手入れが簡単。グリップ力に優れ、体の痛みを和らげ、滅菌も可能です。医療業界や清掃業界に最適です。

アッパー	エキスパンドEVA
裏地	N/A
インソール	N/A
ランニングソール	エキスパンドEVA
カテゴリー	OB / SR, A, E, ESD
サイズ範囲	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
サンプル重量	0.177 kg
規範	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



EGN



EBL BLK NAV WHT



FUX




衛生的な防水ソリューション
このシューズは、防水性、抗菌性、非常に軽量で柔軟性に優れた素材を使用しています。そのため、清掃や患者さんのシャワーへの付き添いなど、濡れた環境での用途に安全で衛生的、かつ快適なソリューションとなります。



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



30℃ウォッシャブル
この靴は、30℃の洗濯機で洗うことができます。



化学的・紫外線的滅菌が可能
このシューズは、化学的および紫外線による滅菌が可能です。

産業分野:
クリーニング, メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**エキスパンドEVA**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	N/A	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	N/A	mg/㎠
裏地	**N/A**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	N/A	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	N/A	mg/㎠
インソール	**N/A**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	N/A	しゅうき
ランニングソール	**エキスパンドEVA**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	108.8	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.38	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.37	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.27	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.23	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	2.0	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	6.6	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	43	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	0.87	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		3.12 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	0%
	包装	98%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。