


SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

# SONIC OB

초경량 병원용 클로그

소닉 클로그는 방수 기능이 있고 세척이 쉬우며 정전기 방전 기능이 있습니다. 접지력이 뛰어나고 신체 통증을 완화하며 살균이 가능합니다. 의료 및 청소 산업에 적합합니다.

| | |
|---|---|
| 갑피 소재 | 확장된 EVA |
| 내부 안감 | N/A |
| 깔창 | N/A |
| 러닝 솔 | 확장된 EVA |
| 카테고리 | OB / SR, A, E, ESD |
| 크기 범위 | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |
| 스틸 무게 | 0.177 kg |
| 표준화 | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe) |




BLK



EBL EGN NAV WHT



FUX




위생적인 방수 솔루션
이 신발은 방수, 항균 기능이 있으며 매우 유연한 소재로 제작되었습니다. 따라서 청소나 환자를 샤워실로 안내하는 등 습한 환경에서 사용하기에 안전하고 위생적이며 편안한 솔루션입니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.




30°C에서 세탁 가능
이 신발은 30°C의 세탁기로 세탁할 수 있습니다.



화학적 및 자외선 살균 가능
이 신발은 화학적 및 자외선 살균이 가능합니다.

## 산업 분야:
청소, 의료

## 주변 환경:
건조한 환경, 고르지 않은 표면, 습한 환경

## 유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

## 시험 결과:

| | 설명 | **EN ISO 20347** | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 갑피 소재 | 확장된 **EVA** | | | |
| | 윗면: 수증기 투과성 | ≥ 0.8 | N/A | mg/㎠ /h |
| | 윗면: 수증기 계수 | ≥ 15 | N/A | mg/㎠ |
| 내부 안감 | **N/A** | | | |
| | 안감: 수증기 투과성 | ≥ 2 | N/A | mg/㎠ /h |
| | 안감: 수증기 계수 | ≥ 20 | N/A | mg/㎠ |
| 깔창 | **N/A** | | | |
| | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클) | 25600/12800 | N/A | 주기 |
| 러닝 솔 | 확장된 **EVA** | | | |
| | 아웃솔 내마모성(부피 손실) | ≤ 150 | 108.8 | ㎣ |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐 | ≥ 0.31 | 0.38 | 마찰 |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼 | ≥ 0.36 | 0.37 | 마찰 |
| | SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지 | ≥ 0.19 | 0.27 | 마찰 |
| | SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼 | ≥ 0.22 | 0.23 | 마찰 |
| | 정전기 방지 값 | 0.1 - 1000 | 2.0 | 메가옴 |
| | ESD 값 | 0.1 - 100 | 6.6 | 메가옴 |
| | 뒤꿈치의 에너지 흡수 | ≥ 20 | 43 | J |

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

## 생태 발자국:

| | 설명 | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|
| 이산화탄소 배출량 | | | |
| | 재료 | 0.87 | kg |
| | 포장 | 0.10 | kg |
| | 생산 | 1.90 | kg |
| | 운송 | 0.26 | kg |
| | | | **3.12 kg** CO2/쌍 |

| | 설명 | 결과 |
|---|---|---|
| 재활용 재료의 비율 | | |
| | Product | 0% |
| | 포장 | 98% |

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.