


SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

SONIC OB

Niezwykle lekki chodak szpitalny

Nasze chodaki SONIC są wodoodporne, łatwe do czyszczenia i zapewniają odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zapewniają doskonałą przyczepność, łagodzą ból ciała i nadają się do sterylizacji. Idealne dla branży medycznej i sprzątającej.

Materiał cholewki	Rozszerzona EVA
Podszewka	Nie dotyczy
Wkładka	Nie dotyczy
Zewnętrzna podeszwa	Rozszerzona EVA
Kategoria	OB / SR - odporność na poślizg, A, E, ESD
Zakres rozmiarów	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
Waga próbki	0.177 kg
Normy	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



BLK



EBL EGN NAV WHT



FUX




Higieniczne rozwiązanie wodoodporne
But ten jest wykonany z materiałów, które są wodoodporne, antybakteryjne oraz niezwykle lekkie i elastyczne. To sprawia, że jest to bezpieczne, higieniczne i wygodne rozwiązanie do zastosowań w środowisku mokrym, takich jak sprzątanie lub odprowadzanie pacjentów pod prysznic.



Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.



Można prać w 30°C
Te buty można prać w pralce w temperaturze 30°C.



Możliwość sterylizacji chemicznej i UV.
Ten but można sterylizować chemicznie i UV.

Branże:
Czyszczenie, Medyczna

Środowiska:
Suche środowisko, Nierówne powierzchnie, Mokre środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Rozszerzona EVA**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Podszewka	**Nie dotyczy**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Wkładka	**Nie dotyczy**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	N/A	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**Rozszerzona EVA**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	108.8	mm^3
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	≥ 0.31	0.38	tarcie
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	≥ 0.36	0.37	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	≥ 0.19	0.27	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	≥ 0.22	0.23	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	2.0	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	6.6	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	43	J

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	0.87	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.12 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	0%
	Opakowanie	98%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.