



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Greu

SONIC OB

Înfundarea extrem de ușoară a spitalului

Sabotii noastre SONIC sunt impermeabili, ușor de curățat și oferă descărcare electrostatică. Aceștia oferă o aderență superioară, ameliorează durerile corporale și sunt sterilizabili. Sunt perfecți pentru industriile medicale și de curățenie.

Partea superioară	EVA expandat
Căptușeală	N/A
Talpă interioară	N/A
Talpă exterioară	EVA expandat
Categoria	OB / SR, ESD, A, E
Gama de dimensiuni	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
Greutatea estimată	0.177 kg
Norme	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



NAV



EGN



BLK



EBL



FUX



LIC



WHT



Soluție igienică impermeabilă

Acest pantof este fabricat din materiale impermeabile, antibacteriene și extrem de ușoare și flexibile. Acest lucru îl face o soluție sigură, igienică și confortabilă pentru aplicații în medii umede, cum ar fi curățenia sau îngrijirea pacienților la domiciliu.



Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Lavabil la 30°C

Acești pantofi pot fi spălați în mașina de spălat la 30°C.



Sterilizabile chimic și UV

Acest pantof este sterilizabil chimic și UV.

SAFETY JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:
Cur#enie, Medical

Mediile:
Mediu uscat, Suprafe#e inegale, Mediu umed

Instruc#iuni de #ntre#inere:
Pentru a prelungi durata de via## a pantofilor, v# recomand#m s# #i cur##a#i #n mod regulat #i s# #i proteja#i cu produse adecvate. Nu v# usca#i pantofii pe un calorifer #i nici #n apropierea unei surse de c#ldur#.

Descriere		Unitatea de m#sur#	Rezultat	EN ISO 20347
Partea superioar#	EVA expandat			
	Superior: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm ² /h	N/A	# 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm ²	N/A	# 15
C#ptu#eal#	N/A			
	C#ptu#eal#: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm ² /h	N/A	# 2
	C#ptu#eal#: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm ²	N/A	# 20
Talp# interior#	N/A			
	Talp#: rezisten## la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	N/A	25600/12800
Talp# exterior#	EVA expandat			
	Rezisten#a la abraziune a t#lp#ii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	108.8	# 150
	Rezisten## de baz# la alunecare - Ceramic# + NaLS - Alunecare #nainte a c#lc#iului	fric#iune	0.38	# 0.31
	Rezisten#a de baz# la alunecare - Ceramic# + NaLS - Alunecare #napoi #nainte	fric#iune	0.37	# 0.36
	Rezisten#a la alunecare SR - ceramic# + glicer#n# - alunecare #nainte a c#lc#iului	fric#iune	0.27	# 0.19
	Rezisten#a la alunecare SR - ceramic# + glicer#n# - alunecare #napoi #nainte	fric#iune	0.23	# 0.22
	Valoarea antistatic#	MegaOhm	2.0	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	6.6	0.1 - 100
	Absorb#ia energiei de pe c#lc#i	J	43	# 20

Dimensiunea e#antionului:

Pantofii no#tri sunt #n continu# evolu#ie, datele tehnice de mai sus pot suferi modific#ri. Toate denumirile produselor #i m#rcile Safety Jogger, sunt #nregistrate #i nu pot fi folosite sau reproduse #n niciun format, f#t#t# acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com