


SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

SONIC OB

超轻盈医院clog鞋

我们的 SONIC 木屐防水、易清洗，并提供静电放电功能。它们具有出色的抓地力，可减轻身体疼痛，并可消毒。非常适合医疗和清洁行业。

鞋面	EVA
内里	不适用
鞋垫	不适用
大底	EVA
等级	OB / SR, A, E, ESD
大小范围	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
样品重量	0.177 kg
标准	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



WHT



EBL EGN BLK NAV



FUX




卫生防水解决方案
这款鞋采用防水、抗菌、轻便灵活的材料制成。这使它成为在潮湿环境中使用（如清洁或护送病人进入淋浴间）的安全、卫生和舒适的解决方案。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



可在30°C下清洗
这些鞋类可以在洗衣机中以30℃水温清洗。



可化学和紫外线消毒
本款鞋可化学和紫外线消毒。

工业:
清洁，医学

环境:
干燥环境，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**EVA**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	N/A	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	N/A	毫克/平方厘米
内里	**不适用**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	N/A	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	N/A	毫克/平方厘米
鞋垫	**不适用**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	N/A	转数
大底	**EVA**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	108.8	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.38	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.37	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.27	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.23	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	2.0	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	6.6	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	43	J

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	0.87	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			3.12 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	0%
	包装	98%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。