SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

SOPHIE 01

Aspecto sobrio, puro confort

El zapato médico SOPHIE ofrece resistencia al deslizamiento SR, protección ESD, una plantilla extraíble para un confort personalizado, una suela de goma duradera y un empeine transpirable. Es perfecto para condiciones secas y resbaladizas y es apto para veganos.

Cubierta	Lorica
Forro	Malla reciclada (100 % reciclada)
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Suela	Phylon / caucho
Categoría	01 / SRC, ESD
Rango de tamaño	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso de la muestra	0.245 kg
Estándar	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012





LGN



LLC PFU BLK FUC

LBL WHT




Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



Resistencia al deslizamiento del SRC
Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



Plantilla extraíble
Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.



Suela de goma
Las suelas de goma ofrecen funciones versátiles que las hacen adecuadas para muchas áreas de aplicación: excelente resistencia a los cortes, resistencia al calor y al frío, alta flexibilidad a bajas temperaturas, resistencia al aceite, al combustible y a muchos productos químicos.



Parte superior transpirable
Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.

Industrias:
Servicio de comidas, Limpieza, Alimentos y bebidas, Médico

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Lorica**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	1.4	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	15.5	mg/cm^2 .
Forro	**Malla reciclada (100 % reciclada)**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	43.7	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	350	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**Phylon / caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	71.9	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.48	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.43	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.32	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.34	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	28.6	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	23.4	J

Tamaño de la muestra: 38

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	1.68	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		3.94 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	18%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.