

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

**Medium**

# SOPHIE 01

**Look sobrio, comfort puro**

La scarpa medica SOPHIE offre resistenza allo scivolamento SR, protezione ESD, un plantare estraibile per un comfort personalizzato, una suola in gomma resistente e una tomaia traspirante. È perfetta per condizioni asciutte e scivolose ed è vegan-friendly.

| | |
|---|---|
| Materiale della tomaia | Lorica |
| Fodera interna | Maglia riciclata |
| Soletta | Sottopiede in schiuma SJ |
| Suola | Phylon/gomma |
| Categoria | 01 / SRC, ESD |
| Gamma di dimensioni | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Peso del campione | 0.245 kg |
| Normative | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |



LLC


PFU


BLK


FUC


LBL


LGN


WHT




**Scariche elettrostatiche**
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.





**SRC**
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



**Sottopiede estraibile**
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.



**Suola in gomma**
Le suole in gomma offrono caratteristiche versatili che le rendono adatte a molte aree di applicazione: eccellente resistenza al taglio, resistenza al calore e al freddo, elevata flessibilità alle basse temperature, resistenza all'olio, al carburante e a molti prodotti chimici.



**Tomaia traspirante**
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.

## Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico

## Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

## Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

## Risultati dei test:

| | Descrizione | EN ISO 20347 | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| **Materiale della tomaia** | **Lorica** | | | |
| | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 0.8 | 1.4 | mg/$cm^2$ /h |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | ≥ 15 | 15.5 | mg/$cm^2$ |
| **Fodera interna** | **Maglia riciclata** | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 2 | 43.7 | mg/$cm^2$ /h |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | ≥ 20 | 350 | mg/$cm^2$ |
| **Soletta** | **Sottopiede in schiuma SJ** | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cicli |
| **Suola** | **Phylon/gomma** | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | ≤ 150 | 71.9 | $mm^3$ |
| | Suola antiscivolo SRA: tacco | ≥ 0.28 | 0.48 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta | ≥ 0.32 | 0.43 | attrito |
| | Suola antiscivolo SRB: tallone | ≥ 0.13 | 0.32 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta | ≥ 0.18 | 0.34 | attrito |
| | Valore antistatico | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Valore ESD | 0.1 - 100 | 28.6 | MegaOhm |
| | Assorbimento di energia del tacco | ≥ 20 | 23.4 | J |

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

## Impronta ecologica:

| Descrizione | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|
| **Emissioni di CO#** | | |
| Materiale | 1.68 | kg |
| Confezione | 0.10 | kg |
| Produzione | 1.90 | kg |
| Trasporti | 0.26 | kg |
| | **3.94 kg di CO#/coppia** | |

| Descrizione | Risultato |
|---|---|
| **Percentuale di materiale riciclato** | |
| Product | 18% |
| Confezione | 99% |

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.