SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

SOPHIE 01

Aspeto simples, puro conforto

O sapato médico SOPHIE oferece resistência ao deslizamento SR, proteção ESD, uma palmilha amovível para um conforto personalizado, uma sola de borracha durável e uma parte superior respirável. É perfeito para condições secas e escorregadias e é vegan.

Gáspea	Lorica
Forro	Malha reciclada
Palmilha	Palmilha SJ Foam
Sola exterior	Phylon/borracha
Categoria	01 / SRC, ESD
Intervalo de tamanhos	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso da amostra	0.245 kg
Normas	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



FUC


LLC


PFU


BLK


LBL


LGN


WHT




Descarga eletrostática (ESD)
O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrónicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-ómio e 100 gigaómio




Função antiderrapante SRC
As solas antiderrapantes são uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRC passam por testes antiderrapagem SRA e SRB, pelo que são testadas tanto em superfícies de aço como de cerâmica.



Palmilha amovível
Renove a sua palmilha regularmente, ou utilize as suas próprias palmilhas ortopédicas para obter maior conforto.



Sola exterior de borracha
As solas exteriores de borracha proporcionam funções versáteis que as tornam adequadas para muitas áreas de aplicação: excelente resistência ao corte, resistência ao calor e ao frio, alta flexibilidade a temperaturas frias, resistência a óleos, a combustíveis e a muitos produtos químicos.



Parte superior respirável
Melhoria da gestão da humidade e da temperatura, para proporcionar conforto prolongado ao utilizador.

Indústrias:
Catering, Limpeza, Alimentos e bebidas, Assistência Médica

Ambientes:
Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição	EN ISO 20347	Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**Lorica**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	1.4	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	15.5	mg/cm^2
Forro	**Malha reciclada**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	43.7	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	350	mg/cm^2
Palmilha	**Palmilha SJ Foam**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Sola exterior	**Phylon/borracha**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	71.9	mm^3
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	≥ 0.28	0.48	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	≥ 0.32	0.43	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	≥ 0.13	0.32	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	≥ 0.18	0.34	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	28.6	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	23.4	J

Tamanho da amostra: 38

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	1.68	kg
	Embalagem	0.10	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		3.94 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	18%
	Embalagem	99%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.