

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Medium

# SOPHIE 01

**Строгий стиль, максимальный комфорт**

Медицинская обувь SOPHIE обладает устойчивостью к скольжению SR, защитой ESD, съемной стелькой для индивидуального комфорта, прочной резиновой подошвой и воздухопроницаемым верхом. Она идеально подходит для сухих, скользких условий и является веганской.

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Lorica |
| Подкладка | Переработанная сетка |
| Стелька | Стелька SJ foam |
| Подошва | Филон/Резина |
| Категория | 01 / SRC, ESD |
| Диапазон размеров | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Вес образца | 0.245 kg |
| Стандарты | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |







LLC



PFU



BLK



FUC



LBL



LGN



WHT




**Антистатика (ESD)**
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.




**Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.**
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



**Съемная стелька**
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.



**резиновая подошва**
Подошва из нитрильной резины имеет универсальные функции, которые делают ее пригодной для многих областей применения: устойчивость к жаре и холоду, высокая гибкость при низких температурах, устойчивость к МБС и многим химическим веществам.



**Пропускающий воздух верх**
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.

## Отрасли:
Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

## Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20347 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Lorica** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 1.4 | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 15.5 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Переработанная сетка** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 43.7 | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 350 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Стелька SJ foam** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | 25600/12800 | циклы |
| **Подошва** | **Филон/Резина** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 71.9 | м м³ |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка | ≥ 0.28 | 0.48 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть | ≥ 0.32 | 0.43 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка | ≥ 0.13 | 0.32 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть | ≥ 0.18 | 0.34 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | N/A | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | 28.6 | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 23.4 | J |

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 1.68 | kg |
| | Упаковка | 0.10 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **3.94 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 18% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.