SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# SUNNY OB

**Sportieve en modieuze sneaker voor haar**

De SUNNY sneakers houden je droog en comfortabel, maximale ondersteuning en uitstekende grip - ideaal om houdingsklachten te verminderen in veeleisende sectoren.

| | |
|---|---|
| Bovenmateriaal | Actieleer |
| Binnenvoering | gerecycleerde mesh |
| Binnenzool | SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled) |
| Loopzool | TPR |
| Categorie | OB / E |
| Maatbereik | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Gewicht staal | 0.347 kg |
| Normering | EN ISO 20347:2022(Europe) |

CE · OXYGRIP · NESKRID

$CO_2$ 7.15 kg



LBL



FUX



LGR



LIC




**Coolmax®-voering**
De Coolmax®-technologie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor sporters. Het materiaal transporteert vocht en zweet zodat het lichaam droog blijft. Wij vonden het uitermate geschikt voor mensen die elke dag urenlang hard werken.

## Industrieën:
Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch

## Omgeving:
Droge omgeving

## Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

## Testresultaten:

| | Omschrijving | EN ISO 20347 | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|---|
| **Bovenmateriaal** | **Actieleer** | | | |
| | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 0.8 | 1.1 | mg/$cm^2$ /u |
| | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt | ≥ 15 | 16.8 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenvoering** | **gerecycleerde mesh** | | | |
| | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 2 | 51.4 | mg/$cm^2$ /u |
| | Voering: waterdampcoëfficiënt | ≥ 20 | 412.1 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenzool** | **SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)** | | | |
| | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cycli |
| **Loopzool** | **TPR** | | | |
| | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | ≤ 150 | 135 | $mm^3$ |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.31 | 0.33 | wrijving |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.36 | 0.38 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.19 | N/A | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.22 | N/A | wrijving |
| | Antistatische waarde | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | ESD-waarde | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Energieabsorptie van de hiel | ≥ 20 | 23.0 | J |

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

## Ecologische voetafdruk:

| | Omschrijving | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|
| **CO#-uitstoot** | | | |
| | Materiaal | 4.89 | kg |
| | Verpakking | 0.10 | kg |
| | Productie | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **7.15 kg CO2/paar** | |

| | Omschrijving | Resultaat |
|---|---|---|
| **Aandeel gerecycleerd materiaal** | | |
| | Product | 12% |
| | Verpakking | 99% |

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.