



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Ușor

## SUNNY OB

### Adidași sport și la modă pentru ea

Adidașii SUNNY oferă un confort uscat cu suport superior pentru ameliorarea durerii de postură corporală și aderență excelentă. Perfecti pentru industriile solicitante.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Piele sintetică                                                    |
| Căptușeală             | Plasă                                                              |
| Talpă interioară       | Talpă din spumă SJ                                                 |
| Talpă exterioară       | TPR                                                                |
| Categoria              | OB / E                                                             |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Greutatea eșantionului | 0.347 kg                                                           |
| Norme                  | EN ISO 20347:2022(Europe)                                          |



LBL



FUX



LGR



LIC



#### Căptușeală Coolmax®

Tehnologia Coolmax® a fost inițial dezvoltată pentru sportivi. Materialul transportă umezeala și transpirația, astfel încât corpul să rămână uscat. L-am găsit extrem de potrivit și pentru persoanele care muncesc din greu ore întregi în fiecare zi.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Industrii:**  
Catering, Curățenie, Alimente și băuturi, Medical

**Mediile:**  
Mediu uscat

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere         |                                                                                    | Unitatea de măsură | Rezultat    | EN ISO 20347 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară | Piele sintetică                                                                    |                    |             |              |
|                   | Superior: permeabilitate la vapori de apă                                          | mg/cm² /h          | 1.1         | ≥ 0.8        |
|                   | Superior: coeficientul de vapori de apă                                            | mg/cm²             | 16.8        | ≥ 15         |
| Căptușeală        | Plasă                                                                              |                    |             |              |
|                   | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                                        | mg/cm² /h          | 51.4        | ≥ 2          |
|                   | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                                          | mg/cm²             | 412.1       | ≥ 20         |
| Talpă interioară  | Talpă din spumă SJ                                                                 |                    |             |              |
|                   | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                              | cicluri            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpă exterioară  | TPR                                                                                |                    |             |              |
|                   | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)                    | mm³                | 135         | ≤ 150        |
|                   | Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului | fricțiune          | 0.33        | ≥ 0.31       |
|                   | Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte       | fricțiune          | 0.38        | ≥ 0.36       |
|                   | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului | fricțiune          | N/A         | ≥ 0.19       |
|                   | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte       | fricțiune          | N/A         | ≥ 0.22       |
|                   | Valoarea antistatică                                                               | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                   | Valoarea ESD                                                                       | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 100    |
|                   | Absorbția energiei de pe călcâi                                                    | J                  | 23.0        | ≥ 20         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com