

Light

SUNNY OB

运动型时尚运动鞋，专为女士设计

SUNNY 运动鞋干爽舒适，具有卓越的支撑性，可缓解身体姿势疼痛，抓地力极佳。非常适合要求苛刻的行业。

鞋面	牛面皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	TPR/热塑性橡胶
等级	OB / E
大小范围	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
样品重量	0.347 kg
标准	EN ISO 20347:2022(Europe)

CO_2 7.15 kg



LGR



FUX



LBL



LIC

Coolmax劲爽型衬里

Coolmax技术最初是为运动员开发的。 衬里材料排干水分及汗液，使身体保持干燥。 我们发现本款鞋极其适合每天辛苦劳作的人。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
餐饮，清洁，食品及饮料，医学

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**牛面皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	1.1	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	16.8	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	51.4	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	412.1	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**TPR/热塑性橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	135	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.33	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.38	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	N/A	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	N/A	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	23.0	J

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展，所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	4.89	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			7.15 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	12%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。