SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

SUN OB SLP

SUNOBSLP

Sepatu slip-on yang nyaman dengan ukuran lebar

Teman yang sempurna untuk mencerahkan hari kerja Anda. SUN OB memiliki desain terbuka yang sangat mudah bernapas dan nyaman, membuat kaki berkeringat dan pegal-pegal tidak akan terjadi lagi. Sepatu slip-on ini menawarkan perlindungan ESD dan memiliki sol anti selip yang mencegah tergelincir, tersandung, dan jatuh. Terbuat dari bahan yang ringan dan vegan.

Bahan atas	Kulit sintetis
Lapisan dalam	N/A
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Menjalankan sol	PU
Kategori	OB / SRC
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.199 kg
Standardisasi	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012


CO_2 4.83 kg



BLK



WHT



Bagian atas yang dapat bernapas

Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.



SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



Alas kaki yang dapat dilepas

Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.



Vegan

Tidak menggunakan atau mengandung produk hewani.

Industri:
Pembersihan, Medis, Makanan & minuman, Perakitan

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Kulit sintetis**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	1.92	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	18	mg / cm^2
Lapisan dalam	**N/A**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	N/A	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	N/A	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**PU**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	140	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.42	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.39	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	0.16	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	0.19	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	32	J

Ukuran Baja: 38

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	2.58	kg
	Kemasan	0.10	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		4.83 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	15%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.