SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

SUN OB SLP

SUNOBSLP

Comoda slip-on con vestibilità ampia

Il compagno perfetto per rallegrare la sua giornata lavorativa. SUN OB ha un design aperto che è estremamente traspirante e confortevole, rendendo i piedi sudati e doloranti un ricordo del passato. Questa scarpa slip-on offre protezione ESD e ha una suola antiscivolo che previene scivolamenti, inciampi e cadute. Realizzata con materiali leggeri e vegani.

Materiale della tomaia	Pelle sintetica
Fodera interna	N/A
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	PU
Categoria	OB / SRC
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.199 kg
Normative	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.83 kg



WHT



BLK



Tomaia traspirante
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Sottopiede estraibile
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.



Vegano
Non utilizza né contiene prodotti animali.

Industrie:
Pulizia, Medico, Alimentare, Montaggio

Ambienti:
Ambiente secco

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle sintetica**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	1.92	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	18	mg/cm^2
Fodera interna	**N/A**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**PU**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	140	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.42	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.39	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.16	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.19	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	32	J

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	2.58	kg
Confezione	0.10	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	4.83 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	15%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.