SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

SUN OB SLP

SUNOBSLP

넓은 핏의 편안한 슬립온

업무에 활기를 불어넣어줄 완벽한 동반자. **SUN** OB는 통기성이 뛰어나고 편안한 오픈형 디자인으로 땀이 차고 발이 아픈 일은 이제 과거의 일이 되었습니다. 이 슬립온 슈즈는 **ESD** 보호 기능을 제공하며 미끄러짐이나 넘어짐을 방지하는 논슬립 밑창이 있습니다. 가볍고 비건 소재로 제작되었습니다.

갑피 소재	합성 가죽
내부 안감	N/A
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
러닝 솔	PU
카테고리	OB / SRC
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.199 kg
표준화	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012


CO_2 4.83 kg



BLK



WHT



통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. **SRC** 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 **SRA** 및 **SRB** 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.



비건
동물성 제품을 사용하거나 포함하지 않습니다.

산업 분야:
청소, 의료, 음식 및 음료, 어셈블리

주변 환경:
건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	EN ISO 20347	결과	측정 단위
갑피 소재	합성 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	1.92	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	18	mg/㎠
내부 안감	**N/A**			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	N/A	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	N/A	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	**PU**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	140	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.42	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.39	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.16	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.19	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	32	J

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	2.58	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		4.83 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	15%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.