SAFETY JOGGER PROFESSIONAL



Light

SUN OB SLP

SUNOBSLP

Comfortabele instapper met brede pasvorm

De perfecte metgezel om jewerkdag op te vrolijken. De SUN OB heeft een open ontwerp dat extra ademend en comfortabel is, waardoor zweet- en pijnlijke voeten tot het verleden behoren. De slip-on schoen biedt ESD-bescherming en heeft een antislipzool die uitglijden, struikelen en vallen voorkomt. Gemaakt van lichtgewicht en veganistische materialen.

CO_2 4.83 kg


Bovenmateriaal	Synthetisch leder
Binnenvoering	N/A
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Loopzool	PU
Categorie	OB / SRC
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.199 kg
Normering	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012



BLK



WHT



Ademend bovenwerk
Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



SRC
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



Verwisselbaar voetbed
Vernieuw regelmatig je binnenzool of gebruik je eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.



Vegan
Gebruikt of bevat geen dierlijke producten.

Industrieën:
Schoonmaak, Medisch, Voedsel & dranken, Montage

Omgeving:
Droge omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Synthetisch leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	1.92	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	18	mg/cm^2
Binnenvoering	**N/A**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**PU**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	140	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.42	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.39	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.16	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.19	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	32	J

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	2.58	kg
	Verpakking	0.10	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.83 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	15%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.