



Light

## SUN OB SLP

SUNOBSLP

### Comfortabele instapper met brede pasvorm

The perfect companion to brighten up your workday. SUN OB has an open design that is extra breathable and comfortable, making both sweaty and sore feet a thing of the past. This slip-on shoe offers ESD protection and has a slip-resistant outsole that prevents slips, trips and falls. Made with lightweight and vegan materials.

|                |   |
|----------------|---|
| Bovenmateriaal | Synthetisch leder   |
| Binnenvoering  | N/A   |
| Voetbed        | SJ foam zool  |
| Buitenzool     | PU  |
| Categorie      | OB / SRC  |
| Maatbereik     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Gewicht staal  | 0.199 kg  |
| Normering      | ASTM F3445:2021<br>EN ISO 20347:2012                                |



BLK



WHT



### Ademende bovenkant

Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



### SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



### Verwisselbaar voetbed

Vernieuw regelmatig uw binnenzool of gebruik uw eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.



### Vegan

Gebruikt of bevat geen dierlijke producten.

## Industrieën:

Schoonmaak, Medisch, Voedsel & dranken, Montage

## Omgeving:

Droge omgeving

## Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving                                    | Maateenheid           | Resultaat   | EN ISO 20347 |
|---|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>Bovenmateriaal</b> <b>Synthetisch leder</b>  |                       |             |              |
| Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp      | mg/cm <sup>2</sup> /u | 1.92        | ≥ 0.8        |
| Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                 | mg/cm <sup>2</sup>    | 18          | ≥ 15         |
| <b>Binnenvoering</b> <b>N/A</b>                 |                       |             |              |
| Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp        | mg/cm <sup>2</sup> /u | N/A         | ≥ 2          |
| Voering: waterdampcoëfficiënt                   | mg/cm <sup>2</sup>    | N/A         | ≥ 20         |
| <b>Voetbed</b> <b>SJ foam zool</b>              |                       |             |              |
| Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)      | cycli                 | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Buitenzool</b> <b>PU</b>                     |                       |             |              |
| Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | mm <sup>3</sup>       | 140         | ≤ 150        |
| Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel        | wrijving              | 0.42        | ≥ 0.28       |
| Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak        | wrijving              | 0.39        | ≥ 0.32       |
| Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel        | wrijving              | 0.16        | ≥ 0.13       |
| Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak        | wrijving              | 0.19        | ≥ 0.18       |
| Antistatische waarde                            | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 1000   |
| ESD-waarde                                      | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 100    |
| Energieabsorptie van de hiel                    | J                     | 32          | ≥ 20         |

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.