SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

SUN OB SLP

SUNOBSLP

Wygodny, szeroki krój , model wsuwany

Idealny towarzysz, który rozjaśni Twój dzień pracy. SUN OB ma otwartą konstrukcję, która jest wyjątkowo oddychająca i wygodna, dzięki czemu spocone i obolałe stopy należą już do przeszłości. Te wsuwane buty zapewniają ochronę ESD i mają antypoślizgową podeszwę zewnętrzną, która zapobiega poślizgom, potknięciom i upadkom. Wykonane z lekkich i wegańskich materiałów.

CO_2 4.83 kg

Materiał cholewki	Syntetyczna skóra
Podszewka	Nie dotyczy
Wkładka	Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)
Zewnętrzna podeszwa	PU
Kategoria	OB / SRC
Zakres rozmiarów	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Waga próbki	0.199 kg
Normy	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012



BLK



WHT



Oddychająca cholewka
Lepsze zarządzanie wilgocią i temperaturą dla większego komfortu noszenia.



Odporność na poślizg SRC
Podeszwy antypoślizgowe to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRC przechodzą testy antypoślizgowe SRA i SRB, są testowane zarówno na powierzchniach stalowych, jak i ceramicznych.



Wyjmowana wkładka
Regularnie odnawiaj wkładkę lub używaj własnych wkładek ortopedycznych dla większego komfortu.



wegański
Używa lub nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego.

Branże:
Czyszczenie, Medyczna, Żywność, Montażowa

Środowiska:
Suche środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Syntetyczna skóra**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	1.92	mg/cm^2/h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	18	mg/cm^2
Podszewka	**Nie dotyczy**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	N/A	mg/cm^2/h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Wkładka	**Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	25600/12800	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**PU**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	140	mm^3
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	≥ 0.28	0.42	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	≥ 0.32	0.39	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	≥ 0.13	0.16	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	≥ 0.18	0.19	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	32	J

Wielkość próbki: 38

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	2.58	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.83 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	15%
	Opakowanie	99%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.