SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

SUN OB SLP

SUNOBSLP

สวมใส่สบายด้วยทรงกว้าง

คู่หูที่สมบูรณ์แบบที่จะเติมความสดใสให้กับวันทำงานของคุณ SUN OB มาพร้อมดีไซน์แบบบูเปิดโล่งที่ระบายอากาศได้ดีเป็นพิเศษและสวมใส่สบาย ช่วยให้เท้าของคุณรู้สึกแห้งและปวดเมื่อย รองเท้าสวมคู่นี้มาพร้อมการป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) และพื้นรองเท้ากันลื่นเพื่อป้องกันการลื่น สะดุด และหกล้ม ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัสดุด้านบน	หนังสังเคราะห์
ซับใน	ไม่มี
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	PU
หมวดหมู่	OB / SRC
ช่วงขนาด	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
น้ำหนักเหล็ก	0.199 kg
มาตรฐาน	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012


CO2 4.83 kg



WHT



BLK



ด้านบนระบายอากาศได้

เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนานขึ้น



กันลื่นระดับ SRC

พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRC ผ่านการทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผ่านการทดสอบทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก



พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้

เปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นประจำหรือใช้พื้นรองเท้าออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น



มังสวิรัติ

ไม่ใช่หรือมีผลิตภัณฑ์ทจากัสต์ว

อุตสาหกรรม:
งานดานการทำความสะอาด, ด้านทางการแพทย์, อาหารและเครื่องดื่ม, การประกอบรวม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใชงานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ	หน่วยัวด
วัสดุด้านบน	**หนังสงเคราะห**			
	ด้านบน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 0.8	1.92	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: คัสมประสิทธไอนำ	≥ 15	18	มก./ซม
ัซบใน	**ไมีม**			
	ัซบใน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 2	N/A	มก./ซม./ซม
	ัซบใน: คัสมประสิทธไอนำ	≥ 20	N/A	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**PU**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	140	มม
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: สนรองเท้า	≥ 0.28	0.42	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน	≥ 0.32	0.39	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: สนรองเท้า	≥ 0.13	0.16	แรงเสียดทาน
	ความทนต่อการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน	≥ 0.18	0.19	แรงเสียดทาน
	คาป้องกันไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	N/A	เมกะโอห์ม
	คา ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของสนเท้า	≥ 20	32	เจ

ขนาดเหล็ก: 38

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยัวด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	ัวสุด	2.58	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนสง	0.26	kg
		4.83 กก. CO2/ค	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	15%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะหเหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา คา CO2 ที่ได้นั้นถกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได